

LAMPIRAN A

A. UNICODE

Hiragana

3041	あ	= HIRAGANA LETTER SMALL A
3042	ぁ	= HIRAGANA LETTER A
3043	い	= HIRAGANA LETTER SMALL I
3044	ぃ	= HIRAGANA LETTER I
3045	う	= HIRAGANA LETTER SMALL U
3046	ぅ	= HIRAGANA LETTER U
3047	え	= HIRAGANA LETTER SMALL E
3048	ぇ	= HIRAGANA LETTER E
3049	お	= HIRAGANA LETTER SMALL O
304A	ぉ	= HIRAGANA LETTER O
304B	か	= HIRAGANA LETTER KA
304C	が	= HIRAGANA LETTER GA
304D	き	= HIRAGANA LETTER KI
304E	ぎ	= HIRAGANA LETTER GI
304F	く	= HIRAGANA LETTER KU
3050	ぐ	= HIRAGANA LETTER GU
3051	け	= HIRAGANA LETTER KE
3052	げ	= HIRAGANA LETTER GE
3053	こ	= HIRAGANA LETTER KO
3054	ご	= HIRAGANA LETTER GO
3055	さ	= HIRAGANA LETTER SA
3056	ざ	= HIRAGANA LETTER ZA
3057	し	= HIRAGANA LETTER SI

3058	じ	= HIRAGANA LETTER ZI
3059	す	= HIRAGANA LETTER SU
305A	ず	= HIRAGANA LETTER ZU
305B	せ	= HIRAGANA LETTER SE
305C	ぜ	= HIRAGANA LETTER ZE
305D	そ	= HIRAGANA LETTER SO
305E	ぞ	= HIRAGANA LETTER ZO
305F	た	= HIRAGANA LETTER TA
3060	だ	= HIRAGANA LETTER DA
3061	ち	= HIRAGANA LETTER TI
3062	ぢ	= HIRAGANA LETTER DI
3063	っ	= HIRAGANA LETTER SMALL TU
3064	つ	= HIRAGANA LETTER TU
3065	づ	= HIRAGANA LETTER DU
3066	て	= HIRAGANA LETTER TE
3067	で	= HIRAGANA LETTER DE
3068	と	= HIRAGANA LETTER TO
3069	ど	= HIRAGANA LETTER DO
306A	な	= HIRAGANA LETTER NA
306B	に	= HIRAGANA LETTER NI
306C	ぬ	= HIRAGANA LETTER NU
306D	ね	= HIRAGANA LETTER NE
306E	の	= HIRAGANA LETTER NO
306F	は	= HIRAGANA LETTER HA
3070	ば	= HIRAGANA LETTER BA
3071	ぱ	= HIRAGANA LETTER PA
3072	ひ	= HIRAGANA LETTER HI
3073	び	= HIRAGANA LETTER BI

3074	ぴ	= HIRAGANA LETTER PI
3075	ふ	= HIRAGANA LETTER HU
3076	ぶ	= HIRAGANA LETTER BU
3077	ぷ	= HIRAGANA LETTER PU
3078	へ	= HIRAGANA LETTER HE
3079	べ	= HIRAGANA LETTER BE
307A	ぺ	= HIRAGANA LETTER PE
307B	ほ	= HIRAGANA LETTER HO
307C	ぼ	= HIRAGANA LETTER BO
307D	ぽ	= HIRAGANA LETTER PO
307E	ま	= HIRAGANA LETTER MA
307F	み	= HIRAGANA LETTER MI
3080	む	= HIRAGANA LETTER MU
3081	め	= HIRAGANA LETTER ME
3082	も	= HIRAGANA LETTER MO
3083	や	= HIRAGANA LETTER SMALL YA
3084	ヤ	= HIRAGANA LETTER YA
3085	ゆ	= HIRAGANA LETTER SMALL YU
3086	ユ	= HIRAGANA LETTER YU
3087	よ	= HIRAGANA LETTER SMALL YO
3088	ヨ	= HIRAGANA LETTER YO
3089	ら	= HIRAGANA LETTER RA
308A	リ	= HIRAGANA LETTER RI
308B	る	= HIRAGANA LETTER RU
308C	れ	= HIRAGANA LETTER RE
308D	ろ	= HIRAGANA LETTER RO
308E	わ	= HIRAGANA LETTER SMALL WA
308F	ワ	= HIRAGANA LETTER WA

3090	ゐ	= HIRAGANA LETTER WI
3091	ゑ	= HIRAGANA LETTER WE
3092	を	= HIRAGANA LETTER WO
3093	ん	= HIRAGANA LETTER N
3094	う	= HIRAGANA LETTER VU
3095	か	= HIRAGANA LETTER SMALL KA
3096	け	= HIRAGANA LETTER SMALL KE

Katakana

30A1	ア	= KATAKANA LETTER SMALL A
30A2	ア	= KATAKANA LETTER A
30A3	イ	= KATAKANA LETTER SMALL I
30A4	イ	= KATAKANA LETTER I
30A5	ウ	= KATAKANA LETTER SMALL U
30A6	ウ	= KATAKANA LETTER U
30A7	エ	= KATAKANA LETTER SMALL E
30A8	エ	= KATAKANA LETTER E
30A9	オ	= KATAKANA LETTER SMALL O
30AA	オ	= KATAKANA LETTER O
30AB	カ	= KATAKANA LETTER KA
30AC	ガ	= KATAKANA LETTER GA
30AD	キ	= KATAKANA LETTER KI
30AE	ギ	= KATAKANA LETTER GI
30AF	ク	= KATAKANA LETTER KU
30B0	グ	= KATAKANA LETTER GU
30B1	ケ	= KATAKANA LETTER KE
30B2	ゲ	= KATAKANA LETTER GE
30B3	コ	= KATAKANA LETTER KO

30B4	ゴ	= KATAKANA LETTER GO
30B5	サ	= KATAKANA LETTER SA
30B6	ザ	= KATAKANA LETTER ZA
30B7	シ	= KATAKANA LETTER SI
30B8	ジ	= KATAKANA LETTER ZI
30B9	ス	= KATAKANA LETTER SU
30BA	ズ	= KATAKANA LETTER ZU
30BB	セ	= KATAKANA LETTER SE
30BC	ゼ	= KATAKANA LETTER ZE
30BD	ソ	= KATAKANA LETTER SO
30BE	ゾ	= KATAKANA LETTER ZO
30BF	タ	= KATAKANA LETTER TA
30C0	ダ	= KATAKANA LETTER DA
30C1	チ	= KATAKANA LETTER TI
30C2	ヂ	= KATAKANA LETTER DI
30C3	ッ	= KATAKANA LETTER SMALL TU
30C4	ツ	= KATAKANA LETTER TU
30C5	ヅ	= KATAKANA LETTER DU
30C6	テ	= KATAKANA LETTER TE
30C7	デ	= KATAKANA LETTER DE
30C8	ト	= KATAKANA LETTER TO
30C9	ド	= KATAKANA LETTER DO
30CA	ナ	= KATAKANA LETTER NA
30CB	ニ	= KATAKANA LETTER NI
30CC	ヌ	= KATAKANA LETTER NU
30CD	ネ	= KATAKANA LETTER NE
30CE	ノ	= KATAKANA LETTER NO
30CF	ハ	= KATAKANA LETTER HA

30D0	バ	= KATAKANA LETTER BA
30D1	パ	= KATAKANA LETTER PA
30D2	ヒ	= KATAKANA LETTER HI
30D3	ビ	= KATAKANA LETTER BI
30D4	ピ	= KATAKANA LETTER PI
30D5	フ	= KATAKANA LETTER HU
30D6	ブ	= KATAKANA LETTER BU
30D7	プ	= KATAKANA LETTER PU
30D8	ヘ	= KATAKANA LETTER HE
30D9	ベ	= KATAKANA LETTER BE
30DA	ペ	= KATAKANA LETTER PE
30DB	ホ	= KATAKANA LETTER HO
30DC	ボ	= KATAKANA LETTER BO
30DD	ポ	= KATAKANA LETTER PO
30DE	マ	= KATAKANA LETTER MA
30DF	ミ	= KATAKANA LETTER MI
30E0	ム	= KATAKANA LETTER MU
30E1	メ	= KATAKANA LETTER ME
30E2	モ	= KATAKANA LETTER MO
30E3	ヤ	= KATAKANA LETTER SMALL YA
30E4	ャ	= KATAKANA LETTER YA
30E5	ユ	= KATAKANA LETTER SMALL YU
30E6	ュ	= KATAKANA LETTER YU
30E7	ヨ	= KATAKANA LETTER SMALL YO
30E8	ョ	= KATAKANA LETTER YO
30E9	ラ	= KATAKANA LETTER RA
30EA	リ	= KATAKANA LETTER RI
30EB	ル	= KATAKANA LETTER RU

30EC	レ	= KATAKANA LETTER RE
30ED	ロ	= KATAKANA LETTER RO
30EE	ワ	= KATAKANA LETTER SMALL WA
30EF	ワ	= KATAKANA LETTER WA
30F0	ヰ	= KATAKANA LETTER WI
30F1	ヱ	= KATAKANA LETTER WE
30F2	ヲ	= KATAKANA LETTER WO
30F3	ン	= KATAKANA LETTER N
30F4	ヴ	= KATAKANA LETTER VU
30F5	カ	= KATAKANA LETTER SMALL KA
30F6	ケ	= KATAKANA LETTER SMALL KE
30F7	ヅ	= KATAKANA LETTER VA
30F8	ヰ	= KATAKANA LETTER VI
30F9	ヱ	= KATAKANA LETTER VE
30FA	ヱ	= KATAKANA LETTER VO

LAMPIRAN B

LISTING PROGRAM

B.1 Form Halaman Utama

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
    <title>Kamus Utama</title>
    <style type="text/css">
      <!--
        .style1 {color: #FFFFFF}
        .style6 {color: #FFFFFF; font-size: 18px; }
      -->
    </style>
  </head>
  <body>
    <table width="1000" align="center">
      <tr>
        <td colspan="2"><pre>
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          <embed src="5007-black.swf" width="200" height="50" align="baseline"
wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash">
          <br />
          
          
```

```








 












</pre>
</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#006600"><span class="style6">Pilih Kamus :</span></td>
<td bgcolor="#006600"><span class="style6">Manajemen Data ( Hanya
untuk Administrator ) :</span></td>
</tr>
<tr>
<td width="494" height="99">
<ul>
<li><a href="indonesia_jepang.php" target="_self">Indonesia -
Jepang</a></li>
<li><a href="inggris_jepang.php" target="_self">Inggris -
Jepang</a></li>
<li><a href="hiragana_indonesia.php" target="_self">Jepang (Hiragana) -
Indonesia</a></li>
<li><a href="katakana_indonesia.php" target="_self">Jepang (Katakana) -
Indonesia</a></li>
<li><a href="hiragana_inggris.php" target="_self">Jepang (Hiragana) -
Inggris</a></li>
<li><a href="katakana_inggris.php" target="_self">Jepang (Katakana) -
Inggris</a></li>
</ul>
</td>
<td width="494">

```

```

        <ul>
        <li><a href="user_menambah.php" target="_self">Menambah Data
Kamus</a></li>
        <li><a href="user_ubah.php" target="_self">Ubah dan Hapus Data
Kamus</a></li>
        <li class="style1">-</li>
        <li class="style1">-</li>
        <li class="style1">-</li>
        <li class="style1">-</li>
        </ul>
    </td>
</tr>
</table>
</body>
</html>

```

B.2 Form Kamus Indonesia – Jepang

```

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Indonesia - Jepang</title>
<style type="text/css">
<!--
        .style6 {color: #FFFFFF; font-size: 18px; }
        .style8 {color: #000000; font-size: 18px; }
        .style9 {color: #000000}
    -->
</style>
</head>
<body>
    <form action="search_indonesia.php" method="post" name="form1"
target="_self" id="form1">
        <table width="1000" align="center">
            <tr>
                <td colspan="2">
                    <div align="center">
                        <h1><u>Kamus Elektronik</u></h1>
                        <h1><u>Indonesia - Inggris - Jepang</u></h1>
                    </div>
                </td>
                <td>
                    <tr>
                        <td bgcolor="#00FF00"><span class="style8">Kamus Indonesia -
Jepang</span></td>

```

```

        <td bgcolor="#00FF00">
        <span class="style6">
        <span class="style9">Cari :</span>
        <label>
        <input name="TxtIndonesia" type="text"
id="TxtIndonesia" size="25" maxlength="50" />
        </label>
        <label>
        <input type="submit" name="button1" id="button1"
value="&gt;&gt;" />
        </label>
        </span>
    </td>
    </tr>
    <tr>
        <td width="494" height="99">
        <label>
        <div align="center"><br/>Kata yang dicari :</div>
        <div align="right">
        <textarea name="AreaIndonesia" id="AreaIndonesia" cols="58"
rows="5">
        <?php print ($data1); ?></textarea>
        </div>
        </label>
        </td>
        <td width="494">
        <div align="right"><a href="Kamus_utama.html" target="_self">Menu
Utama</a></div>
        <div align="center">Hasil pencarian :<br/></div>
        <textarea name="AreaJepang" cols="58" rows="5" id="AreaJepang"
><?php print ($data2); ?></textarea>
        </td>
    </tr>
</table>
</form>
</body>
</html>

```

B.3 Form Kamus Inggris – Jepang

```

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
    <head>
        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
        <title>Inggris - Jepang</title>
        <style type="text/css">

```

```

<!--
.style1 {color: #FFFFFF}
.style6 {color: #FFFFFF; font-size: 18px; }
-->
</style>
</head>
<body>
  <form action="search_inggris.php" method="post" name="form1"
target="_self" id="form1">
    <table width="1000" align="center">
      <tr>
        <td colspan="2">
          <div align="center">
            <h1><u>Kamus Elektronik</u></h1>
            <h1><u>Indonesia - Inggris - Jepang</u></h1>
          </div>
        </td>
        <td>
          <tr>
            <td bgcolor="#333300"><span class="style6">Kamus Inggris -
Jepang</span></td>
            <td bgcolor="#333300">
              <span class="style6">Cari :
                <label>
                  <input name="TxtInggris" type="text" id="TxtInggris"
size="25" maxlength="50" />
                </label>
                <label>
                  <input type="submit" name="button1" id="button1"
value="&gt;&gt;" />
                </label>
              </span>
            </td>
          </tr>
          <tr>
            <td width="494" height="99">
              <label>
                <div align="center"><br/>Kata yang dicari :</div>
                <div align="right">
                  <textarea name="AreaInggris" id="AreaInggris" cols="58"
rows="5"><?php print ($data1); ?></textarea>
                </div>
              </label>
            </td>
            <td width="494">
              <div align="right"><a href="Kamus_utama.html" target="_self">Menu
Utama</a></div>

```

```

        <div align="center">Hasil pencarian :<br/></div>
        <textarea name="AreaJepang" cols="58" rows="5" id="AreaJepang"
><?php print ($data2); ?></textarea>
        </td>
        </tr>
        </table>
        </form>
    </body>
</html>

```

B.4 Form Kamus Jepang (Hiragana) – Indonesia

```

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
    <title>Jepang (Hiragana) - Indonesia</title>
    <style type="text/css">
        <!--
        .style6 {color: #FFFFFF; font-size: 18px; }
        .style10 {color: #FFFFFF}
        -->
    </style>
    <script language="javascript">
        function ditekan(data)
        { document.form1.TxtJepang.value = document.form1.TxtJepang.value
+ data;}
    </script>
</head>
<body>
    <form action="search_hiragana_indonesia.php" method="post" name="form1"
target="_self" id="form1">
    <table width="1000" align="center">
        <tr>
            <td colspan="6">
                <div align="center">
                    <h1><u>Kamus Elektronik</u></h1>
                    <h1><u>Indonesia - Inggris - Jepang</u></h1>
                </div>
            </td>
            <td colspan="3" bgcolor="#660000">
                <span class="style6">Kamus Jepang ( Hiragana ) - Indonesia</span>
            </td>
            <td colspan="3" bgcolor="#660000">

```

```

<span class="style6">Cari :
  <span class="style10">
    <label>      </label>
  </span>
  <label>
    <input name="TxtJepang" type="text" id="TxtJepang" size="25"
maxlength="50" />
    </label>
    <label>
      <input type="submit" name="button1" id="button1"
value="&gt;&gt;" />
    </label>
  </span>
</td>
</tr>
<tr>
  <td colspan="3">
    <label>
      <div align="center"><br/>Kata yang dicari :   </div>
      <div align="right">
        <textarea name="AreaJepang" id="AreaJepang" cols="58"
rows="5"><?php print ($data1); ?></textarea>
      </div>
    </label>
  </td>
  <td colspan="3">
    <div align="right"><a href="Kamus_utama.html" target="_self">Menu
Utama</a></div>
    <div align="center">Hasil pencarian :<br/></div>
    <textarea name="AreaIndonesia" cols="58" rows="5" id="AreaIndonesia"
><?php print ($data2); ?></textarea>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td>&nbsp;</td>
  <td>&nbsp;</td>
  <td>&nbsp;</td>
  <td>&nbsp;</td>
  <td>&nbsp;</td>
  <td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
  <td width="195">
    <div align="center">
      <input type="button" name="a" onClick="ditekan('&#x3041;')"
value="&#x3041;" />

```

```

        <input type="button" name="i" onClick="ditekan('&#x3043;')"
value="&#x3043;" />
        <input type="button" name="u" onClick="ditekan('&#x3045;')"
value="&#x3045;" />
        <input type="button" name="e" onClick="ditekan('&#x3047;')"
value="&#x3047;" />
        <input type="button" name="o" onClick="ditekan('&#x3049;')"
value="&#x3049;" />
    </div>
</td>
<td width="195">
    <div align="center">
        <input type="button" name="A" onClick="ditekan('&#x3042;')"
value="&#x3042;" />
        <input type="button" name="I" onClick="ditekan('&#x3044;')"
value="&#x3044;" />
        <input type="button" name="U" onClick="ditekan('&#x3046;')"
value="&#x3046;" />
        <input type="button" name="E" onClick="ditekan('&#x3048;')"
value="&#x3048;" />
        <input type="button" name="O" onClick="ditekan('&#x304A;')"
value="&#x304A;" />
    </div>
</td>
<td colspan="2">
    <div align="center">
        <input type="button" name="KA" onClick="ditekan('&#x304B;')"
value="&#x304B;" />
        <input type="button" name="KI" onClick="ditekan('&#x304D;')"
value="&#x304D;" />
        <input type="button" name="KU" onClick="ditekan('&#x304F;')"
value="&#x304F;" />
        <input type="button" name="KE" onClick="ditekan('&#x3051;')"
value="&#x3051;" />
        <input type="button" name="KO" onClick="ditekan('&#x3053;')"
value="&#x3053;" />
    </div>
</td>
<td width="195">
    <div align="center">
        <input type="button" name="SA" onClick="ditekan('&#x3055;')"
value="&#x3055;" />
        <input type="button" name="SHI" onClick="ditekan('&#x3057;')"
value="&#x3057;" />
        <input type="button" name="SU" onClick="ditekan('&#x3059;')"
value="&#x3059;" />

```

```

        <input type="button" name="SE" onClick="ditekan('&#x305B;')"
value="&#x305B;" />
        <input type="button" name="SO" onClick="ditekan('&#x305D;')"
value="&#x305D;" />
    </div>
</td>
<td width="195">
    <div align="center">
        <input type="button" name="TA" onClick="ditekan('&#x305F;')"
value="&#x305F;" />
        <input type="button" name="CHI" onClick="ditekan('&#x3061;')"
value="&#x3061;" />
        <input type="button" name="TSU" onClick="ditekan('&#x3064;')"
value="&#x3064;" />
        <input type="button" name="TE" onClick="ditekan('&#x3066;')"
value="&#x3066;" />
        <input type="button" name="TO" onClick="ditekan('&#x3068;')"
value="&#x3068;" />
    </div>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
    <div align="center">
        <input type="button" name="NA" onClick="ditekan('&#x306A;')"
value="&#x306A;" />
        <input type="button" name="NI" onClick="ditekan('&#x306B;')"
value="&#x306B;" />
        <input type="button" name="NU" onClick="ditekan('&#x306C;')"
value="&#x306C;" />
        <input type="button" name="NE" onClick="ditekan('&#x306D;')"
value="&#x306D;" />
        <input type="button" name="NO" onClick="ditekan('&#x306E;')"
value="&#x306E;" />
    </div>
</td>
<td>
    <div align="center">
        <input type="button" name="HA" onClick="ditekan('&#x306F;')"
value="&#x306F;" />
        <input type="button" name="HI" onClick="ditekan('&#x3072;')"
value="&#x3072;" />
        <input type="button" name="FU" onClick="ditekan('&#x3075;')"
value="&#x3075;" />
        <input type="button" name="HE" onClick="ditekan('&#x3078;')"
value="&#x3078;" />
    </div>
</td>

```

```

        <input type="button" name="HO" onClick="ditekan('&#x307B;')"
value="&#x307B;" />
    </div>
</td>
<td colspan="2">
    <div align="center">
        <input type="button" name="MA" onClick="ditekan('&#x307E;')"
value="&#x307E;" />
        <input type="button" name="MI" onClick="ditekan('&#x307F;')"
value="&#x307F;" />
        <input type="button" name="MU" onClick="ditekan('&#x3080;')"
value="&#x3080;" />
        <input type="button" name="ME" onClick="ditekan('&#x3081;')"
value="&#x3081;" />
        <input type="button" name="MO" onClick="ditekan('&#x3082;')"
value="&#x3082;" />
    </div>
</td>
<td>
    <div align="center">
        <input type="button" name="RA" onClick="ditekan('&#x3089;')"
value="&#x3089;" />
        <input type="button" name="RI" onClick="ditekan('&#x308A;')"
value="&#x308A;" />
        <input type="button" name="RU" onClick="ditekan('&#x308B;')"
value="&#x308B;" />
        <input type="button" name="RE" onClick="ditekan('&#x308C;')"
value="&#x308C;" />
        <input type="button" name="RO" onClick="ditekan('&#x308D;')"
value="&#x308D;" />
    </div>
</td>
<td>
    <div align="center">
        <input type="button" name="GA" onClick="ditekan('&#x304C;')"
value="&#x304C;" />
        <input type="button" name="GI" onClick="ditekan('&#x304E;')"
value="&#x304E;" />
        <input type="button" name="GU" onClick="ditekan('&#x3050;')"
value="&#x3050;" />
        <input type="button" name="GE" onClick="ditekan('&#x3052;')"
value="&#x3052;" />
        <input type="button" name="GO" onClick="ditekan('&#x3054;')"
value="&#x3054;" />
    </div>
</td>
</tr>

```

```

<tr>
<td>
<div align="center">
<input type="button" name="ZA" onClick="ditekan('&#x3056;')"
value="&#x3056;" />
<input type="button" name="JI" onClick="ditekan('&#x3058;')"
value="&#x3058;" />
<input type="button" name="ZU" onClick="ditekan('&#x305A;')"
value="&#x305A;" />
<input type="button" name="ZE" onClick="ditekan('&#x305C;')"
value="&#x305C;" />
<input type="button" name="ZO" onClick="ditekan('&#x305E;')"
value="&#x305E;" />
</div>
</td>
<td>
<div align="center">
<input type="button" name="DA" onClick="ditekan('&#x3060;')"
value="&#x3060;" />
<input type="button" name="JI" onClick="ditekan('&#x3062;')"
value="&#x3062;" />
<input type="button" name="ZU" onClick="ditekan('&#x3065;')"
value="&#x3065;" />
<input type="button" name="DE" onClick="ditekan('&#x3067;')"
value="&#x3067;" />
<input type="button" name="DO" onClick="ditekan('&#x3069;')"
value="&#x3069;" />
</div>
</td>
<td colspan="2">
<div align="center">
<input type="button" name="BA" onClick="ditekan('&#x3070;')"
value="&#x3070;" />
<input type="button" name="BI" onclick="ditekan('&#x3073;')"
value="&#x3073;" />
<input type="button" name="BU" onClick="ditekan('&#x3076;')"
value="&#x3076;" />
<input type="button" name="BE" onClick="ditekan('&#x3079;')"
value="&#x3079;" />
<input type="button" name="BO" onClick="ditekan('&#x307C;')"
value="&#x307C;" />
</div>
</td>
<td>
<div align="center">
<input type="button" name="PA" onClick="ditekan('&#x3071;')"
value="&#x3071;" />

```

```

        <input type="button" name="PI" onClick="ditekan('&#x3074;')"
value="&#x3074;" />
        <input type="button" name="PU" onClick="ditekan('&#x3077;')"
value="&#x3077;" />
        <input type="button" name="PE" onClick="ditekan('&#x307A;')"
value="&#x307A;" />
        <input type="button" name="PO" onClick="ditekan('&#x307D;')"
value="&#x307D;" />
        </div>
    </td>
    <td>
        <div align="center">
            <input type="button" name="WA" onClick="ditekan('&#x308F;')"
value="&#x308F;" />
            <input type="button" name="WI" onClick="ditekan('&#x3090;')"
value="&#x3090;" />
            <input type="button" name="WE" onClick="ditekan('&#x3091;')"
value="&#x3091;" />
            <input type="button" name="WO" onClick="ditekan('&#x3092;')"
value="&#x3092;" />
            <input type="button" name="N" onClick="ditekan('&#x3093;')"
value="&#x3093;" />
        </div>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td>
        <div align="center">
            <input type="button" name="YA" onClick="ditekan('&#x3084;')"
value="&#x3084;" />
            <input type="button" name="YU" onClick="ditekan('&#x3086;')"
value="&#x3086;" />
            <input type="button" name="YO" onClick="ditekan('&#x3088;')"
value="&#x3088;" />
        </div>
    </td>
    <td>
        <div align="center">
            <input type="button" name="ya" onClick="ditekan('&#x3083;')"
value="&#x3083;" />
            <input type="button" name="yu" onClick="ditekan('&#x3085;')"
value="&#x3085;" />
            <input type="button" name="yo" onClick="ditekan('&#x3087;')"
value="&#x3087;" />
        </div>
    </td>
    <td colspan="2">

```

```

        <div align="center">
            <input type="button" name="tu" onClick="ditekan('&#x3063;')"
value="&#x3063;" />
            <input type="button" name="wa" onClick="ditekan('&#x308E;')"
value="&#x308E;" />
            <input type="button" name="VU" onClick="ditekan('&#x3094;')"
value="&#x3094;" />
            <input type="button" name="ka" onClick="ditekan('&#x3095;')"
value="&#x3095;" />
            <input type="button" name="ke" onClick="ditekan('&#x3096;')"
value="&#x3096;" />
        </div>
    </td>
    <td>&nbsp;</td>
    <td>&nbsp;</td>
</tr>
</table>
</form>
</body>
</html>

```

B.5 Form Kamus Jepang (Katakana) – Indonesia

```

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
    <head>
        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-
1" />
        <title>Jepang (Katakana) - Indonesia</title>
        <style type="text/css">
            <!--
                .style6 { color: #FFFFFF; font-size: 18px; }
                .style10 { color: #FFFFFF }
            -->
        </style>
        <script language="javascript">
            function ditekan(data)
            { document.form1.TxtJepang.value = document.form1.TxtJepang.value +
data;}
        </script>
    </head>
    <body>
        <form action="search_katakana_indonesia.php" method="post" name="form1"
target="_self" id="form1">
            <table width="1000" align="center">
                <tr>

```

```

        <td colspan="6">
        <div align="center">
            <h1><u>Kamus Elektronik</u></h1>
            <h1><u>Indonesia - Inggris - Jepang</u></h1>
        </div>
    </td>
    </tr>
    <tr>
        <td colspan="3" bgcolor="#000000">
        <span class="style6">Kamus Jepang ( Katakana ) - Indonesia</span>
    </td>
        <td colspan="3" bgcolor="#000000">
        <span class="style6">Cari :
        <span class="style10"></span>
        <label>
            <input name="TxtJepang" type="text" id="TxtJepang" size="25"
maxlength="50" />
        </label>
        <label>
            <input type="submit" name="button1" id="button1"
value="&gt;&gt;" />
        </label>
        </span>
    </td>
    </tr>
    <tr>
        <td colspan="3">
        <label>
            <div align="center"><br/>Kata yang dicari : </div>
            <div align="right">
                <textarea name="AreaJepang" id="AreaJepang" cols="58"
rows="5"><?php print ($data1); ?></textarea>
            </div>
        </label>
    </td>
        <td colspan="3">
        <div align="right"><a href="Kamus_utama.html" target="_self">Menu
Utama</a></div>
        <div align="center">Hasil pencarian :<br/></div>
        <textarea name="AreaIndonesia" cols="58" rows="5" id="AreaIndonesia"
><?php print ($data2); ?></textarea>
    </td>
    </tr>
    <tr>
        <td width="195">&nbsp;</td>
        <td width="195">&nbsp;</td>
        <td width="96">&nbsp;</td>
    </tr>

```

```

        <td width="96">&nbsp;</td>
        <td width="195">&nbsp;</td>
        <td width="195">&nbsp;</td>
    </tr>
</tr>
    <td >
        <div align="center">
            <input type="button" name="a" onClick="ditekan('&#x30A1;')"
value="&#x30A1;" />
            <input type="button" name="i" onClick="ditekan('&#x30A3;')"
value="&#x30A3;" />
            <input type="button" name="u" onClick="ditekan('&#x30A5;')"
value="&#x30A5;" />
            <input type="button" name="e" onClick="ditekan('&#x30A7;')"
value="&#x30A7;" />
            <input type="button" name="o" onClick="ditekan('&#x30A9;')"
value="&#x30A9;" />
        </div>
    </td>
    <td>
        <div align="center">
            <input type="button" name="A" onClick="ditekan('&#x30A2;')"
value="&#x30A2;" />
            <input type="button" name="I" onClick="ditekan('&#x30A4;')"
value="&#x30A4;" />
            <input type="button" name="U" onClick="ditekan('&#x30A6;')"
value="&#x30A6;" />
            <input type="button" name="E" onclick="ditekan('&#x30A8;')"
value="&#x30A8;" />
            <input type="button" name="O" onClick="ditekan('&#x30AA;')"
value="&#x30AA;" />
        </div>
    </td>
    <td colspan="2">
        <div align="center">
            <input type="button" name="KA" onClick="ditekan('&#x30AB;')"
value="&#x30AB;" />
            <input type="button" name="KI" onClick="ditekan('&#x30AD;')"
value="&#x30AD;" />
            <input type="button" name="KU" onClick="ditekan('&#x30AF;')"
value="&#x30AF;" />
            <input type="button" name="KE" onClick="ditekan('&#x30B1;')"
value="&#x30B1;" />
            <input type="button" name="KO" onClick="ditekan('&#x30B3;')"
value="&#x30B3;" />
        </div>
    </td>

```

```

        <td>
            <div align="center">
                <input type="button" name="SA" onClick="ditekan('&#x30B5;')"
value="&#x30B5;" />
                <input type="button" name="SHI" onClick="ditekan('&#x30B7;')"
value="&#x30B7;" />
                <input type="button" name="SU" onClick="ditekan('&#x30B9;')"
value="&#x30B9;" />
                <input type="button" name="SE" onClick="ditekan('&#x30BB;')"
value="&#x30BB;" />
                <input type="button" name="SO" onClick="ditekan('&#x30BD;')"
value="&#x30BD;" />
            </div>
        </td>
        <td>
            <div align="center">
                <input type="button" name="TA" onClick="ditekan('&#x30BF;')"
value="&#x30BF;" />
                <input type="button" name="CHI" onClick="ditekan('&#x30C1;')"
value="&#x30C1;" />
                <input type="button" name="TSU" onClick="ditekan('&#x30C4;')"
value="&#x30C4;" />
                <input type="button" name="TE" onClick="ditekan('&#x30C6;')"
value="&#x30C6;" />
                <input type="button" name="TO" onClick="ditekan('&#x30C8;')"
value="&#x30C8;" />
            </div>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td>
            <div align="center">
                <input type="button" name="NA" onClick="ditekan('&#x30CA;')"
value="&#x30CA;" />
                <input type="button" name="NI" onClick="ditekan('&#x30CB;')"
value="&#x30CB;" />
                <input type="button" name="NU" onClick="ditekan('&#x30CC;')"
value="&#x30CC;" />
                <input type="button" name="NE" onClick="ditekan('&#x30CD;')"
value="&#x30CD;" />
                <input type="button" name="NO" onClick="ditekan('&#x30CE;')"
value="&#x30CE;" />
            </div>
        </td>
        <td>
            <div align="center">

```

```

        <input type="button" name="HA" onClick="ditekan('&#x30CF;')"
value="&#x30CF;" />
        <input type="button" name="HI" onClick="ditekan('&#x30D2;')"
value="&#x30D2;" />
        <input type="button" name="FU" onClick="ditekan('&#x30D5;')"
value="&#x30D5;" />
        <input type="button" name="HE" onClick="ditekan('&#x30D8;')"
value="&#x30D8;" />
        <input type="button" name="HO" onClick="ditekan('&#x30DB;')"
value="&#x30DB;" />
        </div>
    </td>
    <td colspan="2">
        <div align="center">
            <input type="button" name="MA" onClick="ditekan('&#x30DE;')"
value="&#x30DE;" />
            <input type="button" name="MI" onClick="ditekan('&#x30DF;')"
value="&#x30DF;" />
            <input type="button" name="MU" onClick="ditekan('&#x30E0;')"
value="&#x30E0;" />
            <input type="button" name="ME" onClick="ditekan('&#x30E1;')"
value="&#x30E1;" />
            <input type="button" name="MO" onClick="ditekan('&#x30E2;')"
value="&#x30E2;" />
        </div>
    </td>
    <td>
        <div align="center">
            <input type="button" name="RA" onClick="ditekan('&#x30E9;')"
value="&#x30E9;" />
            <input type="button" name="RI" onClick="ditekan('&#x30EA;')"
value="&#x30EA;" />
            <input type="button" name="RU" onClick="ditekan('&#x30EB;')"
value="&#x30EB;" />
            <input type="button" name="RE" onClick="ditekan('&#x30EC;')"
value="&#x30EC;" />
            <input type="button" name="RO" onClick="ditekan('&#x30ED;')"
value="&#x30ED;" />
        </div>
    </td>
    <td>
        <div align="center">
            <input type="button" name="GA" onClick="ditekan('&#x30AC;')"
value="&#x30AC;" />
            <input type="button" name="GI" onClick="ditekan('&#x30AE;')"
value="&#x30AE;" />

```

```

        <input type="button" name="GU" onClick="ditekan('&#x30B0;')"
value="&#x30B0;" />
        <input type="button" name="GE" onClick="ditekan('&#x30B2;')"
value="&#x30B2;" />
        <input type="button" name="GO" onClick="ditekan('&#x30B4;')"
value="&#x30B4;" />
    </div>
</td>
</tr>
<tr>
    <td>
        <div align="center">
            <input type="button" name="ZA" onClick="ditekan('&#x30B6;')"
value="&#x30B6;" />
            <input type="button" name="JI" onClick="ditekan('&#x30B8;')"
value="&#x30B8;" />
            <input type="button" name="ZU" onClick="ditekan('&#x30BA;')"
value="&#x30BA;" />
            <input type="button" name="ZE" onClick="ditekan('&#x30BC;')"
value="&#x30BC;" />
            <input type="button" name="ZO" onClick="ditekan('&#x30BE;')"
value="&#x30BE;" />
        </div>
    </td>
    <td>
        <div align="center">
            <input type="button" name="DA" onClick="ditekan('&#x30C0;')"
value="&#x30C0;" />
            <input type="button" name="JI" onClick="ditekan('&#x30C2;')"
value="&#x30C2;" />
            <input type="button" name="ZU" onClick="ditekan('&#x30C5;')"
value="&#x30C5;" />
            <input type="button" name="DE" onClick="ditekan('&#x30C7;')"
value="&#x30C7;" />
            <input type="button" name="DO" onClick="ditekan('&#x30C9;')"
value="&#x30C9;" />
        </div>
    </td>
    <td colspan="2">
        <div align="center">
            <input type="button" name="BA" onClick="ditekan('&#x30D0;')"
value="&#x30D0;" />
            <input type="button" name="BI" onClick="ditekan('&#x30D3;')"
value="&#x30D3;" />
            <input type="button" name="BU" onClick="ditekan('&#x30D6;')"
value="&#x30D6;" />

```

```

        <input type="button" name="BE" onClick="ditekan('&#x30D9;')"
value="&#x30D9;" />
        <input type="button" name="BO" onClick="ditekan('&#x30DC;')"
value="&#x30DC;" />
    </div>
</td>
<td>
    <div align="center">
        <input type="button" name="PA" onClick="ditekan('&#x30D1;')"
value="&#x30D1;" />
        <input type="button" name="PI" onClick="ditekan('&#x30D4;')"
value="&#x30D4;" />
        <input type="button" name="PU" onClick="ditekan('&#x30D7;')"
value="&#x30D7;" />
        <input type="button" name="PE" onClick="ditekan('&#x30DA;')"
value="&#x30DA;" />
        <input type="button" name="PO" onClick="ditekan('&#x30DD;')"
value="&#x30DD;" />
    </div>
</td>
<td>
    <div align="center">
        <input type="button" name="WA" onClick="ditekan('&#x30EF;')"
value="&#x30EF;" />
        <input type="button" name="WI" onClick="ditekan('&#x30F0;')"
value="&#x30F0;" />
        <input type="button" name="WE" onClick="ditekan('&#x30F1;')"
value="&#x30F1;" />
        <input type="button" name="WO" onClick="ditekan('&#x30F2;')"
value="&#x30F2;" />
        <input type="button" name="N" onClick="ditekan('&#x30F3;')"
value="&#x30F3;" />
    </div>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
    <div align="center">
        <input type="button" name="VA" onClick="ditekan('&#x30F7;')"
value="&#x30F7;" />
        <input type="button" name="VI" onClick="ditekan('&#x30F8;')"
value="&#x30F8;" />
        <input type="button" name="VU" onClick="ditekan('&#x30F4;')"
value="&#x30F4;" />
        <input type="button" name="VE" onClick="ditekan('&#x30F9;')"
value="&#x30F9;" />

```

```

        <input type="button" name="VO" onClick="ditekan('&#x30FA;')"
value="&#x30FA;" />
        </div>
    </td>
    <td>
        <div align="center">
            <input type="button" name="YA" onClick="ditekan('&#x30E4;')"
value="&#x30E4;" />
            <input type="button" name="YU" onClick="ditekan('&#x30E6;')"
value="&#x30E6;" />
            <input type="button" name="YO" onClick="ditekan('&#x30E8;')"
value="&#x30E8;" />
        </div>
    </td>
    <td colspan="2">
        <div align="center">
            <input type="button" name="ya" onClick="ditekan('&#x30E3;')"
value="&#x30E3;" />
            <input type="button" name="yu" onClick="ditekan('&#x30E5;')"
value="&#x30E5;" />
            <input type="button" name="yo" onClick="ditekan('&#x30E7;')"
value="&#x30E7;" />
        </div>
    </td>
    <td>
        <div align="center">
            <input type="button" name="tu" onClick="ditekan('&#x30C3;')"
value="&#x30C3;" />
            <input type="button" name="wa" onClick="ditekan('&#x30EE;')"
value="&#x30EE;" />
            <input type="button" name="ka" onClick="ditekan('&#x30F5;')"
value="&#x30F5;" />
            <input type="button" name="ke" onClick="ditekan('&#x30F6;')"
value="&#x30F6;" />
            <input type="button" name="-" onClick="ditekan('&#x30FC;')"
value="&#x30FC;" />
        </div>
    </td>
    <td>&nbsp;</td>
</tr>
</table>
</form>
</body>
</html>

```

B.6 Form Kamus Jepang (Hiragana) – Inggris

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-
1" />
    <title>Jepang (Hiragana) - Inggris</title>
    <style type="text/css">
      <!--
        .style6 {color: #FFFFFF; font-size: 18px; }
      -->
    </style>
    <script language="javascript">
      function ditekan(data)
      { document.form1.TxtJepang.value = document.form1.TxtJepang.value +
data;}
    </script>
  </head>
  <body>
    <form action="search_hiragana_inggris.php" method="post"
name="form1" target="_self" id="form1">
      <table width="1000" align="center">
        <tr>
          <td colspan="6">
            <div align="center">
              <h1><u>Kamus Elektronik</u></h1>
              <h1><u>Indonesia - Inggris - Jepang</u></h1>
            </div>
          </td>
          <td colspan="3" bgcolor="#003333">
            <span class="style6">Kamus Jepang ( Hiragana ) - Inggris</span>
          </td>
          <td colspan="3" bgcolor="#003333">
            <span class="style6">Cari :
              <label>
                <input name="TxtJepang" type="text" id="TxtJepang"
size="25" maxlength="50" />
              </label>
              <label>
                <input type="submit" name="button1" id="button1"
value="&gt;&gt;" />
              </label>
            </span>
          </td>
        </tr>
      </table>
    </form>
  </body>
</html>
```

```

</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">
<label>
<div align="center"><br/>Kata yang dicari : </div>
<div align="right">
<textarea name="AreaJepang" id="AreaJepang" cols="58"
rows="5"><?php print ($data1); ?></textarea>
</div>
</label>
</td>
<td colspan="3" >
<div align="right"><a href="Kamus_utama.html" target="_self">Menu
Utama</a></div>
<div align="center">Hasil pencarian :<br/></div>
<textarea name="AreaInggris" cols="58" rows="5" id="AreaIndonesia"
><?php print ($data2); ?></textarea>
</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td width="195">
<div align="center">
<input type="button" name="a" onClick="ditekan('&#x3041;')"
value="&#x3041;" />
<input type="button" name="i" onClick="ditekan('&#x3043;')"
value="&#x3043;" />
<input type="button" name="u" onClick="ditekan('&#x3045;')"
value="&#x3045;" />
<input type="button" name="e" onClick="ditekan('&#x3047;')"
value="&#x3047;" />
<input type="button" name="o" onClick="ditekan('&#x3049;')"
value="&#x3049;" />
</div>
</td>
<td width="195">
<div align="center">
<input type="button" name="A" onClick="ditekan('&#x3042;')"
value="&#x3042;" />

```

```

        <input type="button" name="I" onClick="ditekan('&#x3044;')"
value="&#x3044;" />
        <input type="button" name="U" onClick="ditekan('&#x3046;')"
value="&#x3046;" />
        <input type="button" name="E" onClick="ditekan('&#x3048;')"
value="&#x3048;" />
        <input type="button" name="O" onClick="ditekan('&#x304A;')"
value="&#x304A;" />
    </div>
</td>
    <td colspan="2">
    <div align="center">
        <input type="button" name="KA" onClick="ditekan('&#x304B;')"
value="&#x304B;" />
        <input type="button" name="KI" onClick="ditekan('&#x304D;')"
value="&#x304D;" />
        <input type="button" name="KU" onClick="ditekan('&#x304F;')"
value="&#x304F;" />
        <input type="button" name="KE" onClick="ditekan('&#x3051;')"
value="&#x3051;" />
        <input type="button" name="KO" onClick="ditekan('&#x3053;')"
value="&#x3053;" />
    </div>
</td>
    <td width="195">
    <div align="center">
        <input type="button" name="SA" onClick="ditekan('&#x3055;')"
value="&#x3055;" />
        <input type="button" name="SHI" onClick="ditekan('&#x3057;')"
value="&#x3057;" />
        <input type="button" name="SU" onClick="ditekan('&#x3059;')"
value="&#x3059;" />
        <input type="button" name="SE" onClick="ditekan('&#x305B;')"
value="&#x305B;" />
        <input type="button" name="SO" onClick="ditekan('&#x305D;')"
value="&#x305D;" />
    </div>
</td>
    <td width="195">
    <div align="center">
        <input type="button" name="TA" onClick="ditekan('&#x305F;')"
value="&#x305F;" />
        <input type="button" name="CHI" onClick="ditekan('&#x3061;')"
value="&#x3061;" />
        <input type="button" name="TSU" onClick="ditekan('&#x3064;')"
value="&#x3064;" />

```

```

        <input type="button" name="TE" onClick="ditekan('&#x3066;')"
value="&#x3066;" />
        <input type="button" name="TO" onClick="ditekan('&#x3068;')"
value="&#x3068;" />
    </div>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
    <div align="center">
        <input type="button" name="NA" onClick="ditekan('&#x306A;')"
value="&#x306A;" />
        <input type="button" name="NI" onClick="ditekan('&#x306B;')"
value="&#x306B;" />
        <input type="button" name="NU" onClick="ditekan('&#x306C;')"
value="&#x306C;" />
        <input type="button" name="NE" onClick="ditekan('&#x306D;')"
value="&#x306D;" />
        <input type="button" name="NO" onClick="ditekan('&#x306E;')"
value="&#x306E;" />
    </div>
</td>
<td>
    <div align="center">
        <input type="button" name="HA" onClick="ditekan('&#x306F;')"
value="&#x306F;" />
        <input type="button" name="HI" onClick="ditekan('&#x3072;')"
value="&#x3072;" />
        <input type="button" name="FU" onClick="ditekan('&#x3075;')"
value="&#x3075;" />
        <input type="button" name="HE" onClick="ditekan('&#x3078;')"
value="&#x3078;" />
        <input type="button" name="HO" onClick="ditekan('&#x307B;')"
value="&#x307B;" />
    </div>
</td>
<td colspan="2">
    <div align="center">
        <input type="button" name="MA" onClick="ditekan('&#x307E;')"
value="&#x307E;" />
        <input type="button" name="MI" onClick="ditekan('&#x307F;')"
value="&#x307F;" />
        <input type="button" name="MU" onClick="ditekan('&#x3080;')"
value="&#x3080;" />
        <input type="button" name="ME" onClick="ditekan('&#x3081;')"
value="&#x3081;" />
    </div>

```

```

        <input type="button" name="MO" onClick="ditekan('&#x3082;')"
value="&#x3082;" />
        </div>
    </td>
    <td>
        <div align="center">
            <input type="button" name="RA" onClick="ditekan('&#x3089;')"
value="&#x3089;" />
            <input type="button" name="RI" onClick="ditekan('&#x308A;')"
value="&#x308A;" />
            <input type="button" name="RU" onClick="ditekan('&#x308B;')"
value="&#x308B;" />
            <input type="button" name="RE" onClick="ditekan('&#x308C;')"
value="&#x308C;" />
            <input type="button" name="RO" onClick="ditekan('&#x308D;')"
value="&#x308D;" />
        </div>
    </td>
    <td>
        <div align="center">
            <input type="button" name="GA" onClick="ditekan('&#x304C;')"
value="&#x304C;" />
            <input type="button" name="GI" onClick="ditekan('&#x304E;')"
value="&#x304E;" />
            <input type="button" name="GU" onClick="ditekan('&#x3050;')"
value="&#x3050;" />
            <input type="button" name="GE" onClick="ditekan('&#x3052;')"
value="&#x3052;" />
            <input type="button" name="GO" onClick="ditekan('&#x3054;')"
value="&#x3054;" />
        </div>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td>
        <div align="center">
            <input type="button" name="ZA" onClick="ditekan('&#x3056;')"
value="&#x3056;" />
            <input type="button" name="JI" onClick="ditekan('&#x3058;')"
value="&#x3058;" />
            <input type="button" name="ZU" onClick="ditekan('&#x305A;')"
value="&#x305A;" />
            <input type="button" name="ZE" onClick="ditekan('&#x305C;')"
value="&#x305C;" />
            <input type="button" name="ZO" onClick="ditekan('&#x305E;')"
value="&#x305E;" />
        </div>
    </td>

```

```

        </td>
        <td>
            <div align="center">
                <input type="button" name="DA" onClick="ditekan('&#x3060;')"
value="&#x3060;" />
                <input type="button" name="JI" onClick="ditekan('&#x3062;')"
value="&#x3062;" />
                <input type="button" name="ZU" onClick="ditekan('&#x3065;')"
value="&#x3065;" />
                <input type="button" name="DE" onClick="ditekan('&#x3067;')"
value="&#x3067;" />
                <input type="button" name="DO" onClick="ditekan('&#x3069;')"
value="&#x3069;" />
            </div>
        </td>
        <td colspan="2">
            <div align="center">
                <input type="button" name="BA" onClick="ditekan('&#x3070;')"
value="&#x3070;" />
                <input type="button" name="BI" onclick="ditekan('&#x3073;')"
value="&#x3073;" />
                <input type="button" name="BU" onClick="ditekan('&#x3076;')"
value="&#x3076;" />
                <input type="button" name="BE" onClick="ditekan('&#x3079;')"
value="&#x3079;" />
                <input type="button" name="BO" onClick="ditekan('&#x307C;')"
value="&#x307C;" />
            </div>
        </td>
        <td>
            <div align="center">
                <input type="button" name="PA" onClick="ditekan('&#x3071;')"
value="&#x3071;" />
                <input type="button" name="PI" onClick="ditekan('&#x3074;')"
value="&#x3074;" />
                <input type="button" name="PU" onClick="ditekan('&#x3077;')"
value="&#x3077;" />
                <input type="button" name="PE" onClick="ditekan('&#x307A;')"
value="&#x307A;" />
                <input type="button" name="PO" onClick="ditekan('&#x307D;')"
value="&#x307D;" />
            </div>
        </td>
        <td>
            <div align="center">
                <input type="button" name="WA" onClick="ditekan('&#x308F;')"
value="&#x308F;" />

```

```

        <input type="button" name="WI" onClick="ditekan('&#x3090;')"
value="&#x3090;" />
        <input type="button" name="WE" onClick="ditekan('&#x3091;')"
value="&#x3091;" />
        <input type="button" name="WO" onClick="ditekan('&#x3092;')"
value="&#x3092;" />
        <input type="button" name="N" onClick="ditekan('&#x3093;')"
value="&#x3093;" />
    </div>
</td>
</tr>
<tr>
    <td>
        <div align="center">
            <input type="button" name="YA" onClick="ditekan('&#x3084;')"
value="&#x3084;" />
            <input type="button" name="YU" onClick="ditekan('&#x3086;')"
value="&#x3086;" />
            <input type="button" name="YO" onClick="ditekan('&#x3088;')"
value="&#x3088;" />
        </div>
    </td>
    <td>
        <div align="center">
            <input type="button" name="ya" onClick="ditekan('&#x3083;')"
value="&#x3083;" />
            <input type="button" name="yu" onClick="ditekan('&#x3085;')"
value="&#x3085;" />
            <input type="button" name="yo" onClick="ditekan('&#x3087;')"
value="&#x3087;" />
        </div>
    </td>
    <td colspan="2">
        <div align="center">
            <input type="button" name="tu" onClick="ditekan('&#x3063;')"
value="&#x3063;" />
            <input type="button" name="wa" onClick="ditekan('&#x308E;')"
value="&#x308E;" />
            <input type="button" name="VU" onClick="ditekan('&#x3094;')"
value="&#x3094;" />
            <input type="button" name="ka" onClick="ditekan('&#x3095;')"
value="&#x3095;" />
            <input type="button" name="ke" onClick="ditekan('&#x3096;')"
value="&#x3096;" />
        </div>
    </td>
    <td>&nbsp;</td>

```

```

        <td>&nbsp;</td>
    </tr>
</table>
</form>
</body>
</html>

```

B.7 Form Kamus Jepang (Katakana) – Inggris

```

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-
1" />
    <title>Jepang (Katakana) - Inggris</title>
    <style type="text/css">
      <!--
        .style6 {color: #FFFFFF; font-size: 18px; }
        .style8 {color: #000000; font-size: 18px; }
        .style9 {color: #000000}
      -->
    </style>
    <script language="javascript">
      function ditekan(data)
      { document.form1.TxtJepang.value = document.form1.TxtJepang.value +
data;}
    </script>
  </head>
  <body>
    <form action="search_katakana_inggris.php" method="post"
name="form1" target="_self" id="form1">
      <table width="1000" align="center">
        <tr>
          <td colspan="6">
            <div align="center">
              <h1><u>Kamus Elektronik</u></h1>
              <h1><u>Indonesia - Inggris - Jepang</u></h1>
            </div>
          </td>
          <td colspan="3" bgcolor="#33CC33"><span class="style8">Kamus
Jepang ( Katakana ) - Inggris</span></td>
          <td colspan="3" bgcolor="#33CC33">
            <span class="style6">
              <span class="style9">Cari : </span>

```

```

        <label>
            <input name="TxtJepang" type="text" id="TxtJepang"
size="25" maxlength="50" />
        </label>
        <label>
            <input type="submit" name="button1" id="button1"
value="&gt;&gt;" />
        </label>
    </span>
</td>
</tr>
<tr>
    <td colspan="3">
        <label>
            <div align="center"><br/>Kata yang dicari : </div>
            <div align="right">
                <textarea name="AreaJepang" id="AreaJepang" cols="58"
rows="5"><?php print ($data1); ?></textarea>
            </div>
        </label>
    </td>
    <td colspan="3">
        <div align="right"><a href="Kamus_utama.html" target="_self">Menu
Utama</a></div>
        <div align="center">Hasil pencarian :<br/></div>
        <textarea name="AreaInggris" cols="58" rows="5" id="AreaIndonesia"
><?php print ($data2); ?></textarea>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td width="195">&nbsp;</td>
    <td width="195">&nbsp;</td>
    <td width="96">&nbsp;</td>
    <td width="96">&nbsp;</td>
    <td width="195">&nbsp;</td>
    <td width="195">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
    <td >
        <div align="center">
            <input type="button" name="a" onClick="ditekan('&#x30A1;')"
value="&#x30A1;" />
            <input type="button" name="i" onClick="ditekan('&#x30A3;')"
value="&#x30A3;" />
            <input type="button" name="u" onClick="ditekan('&#x30A5;')"
value="&#x30A5;" />

```

```

        <input type="button" name="e" onClick="ditekan('&#x30A7;')"
value="&#x30A7;" />
        <input type="button" name="o" onClick="ditekan('&#x30A9;')"
value="&#x30A9;" />
    </div>
</td>
<td>
    <div align="center">
        <input type="button" name="A" onClick="ditekan('&#x30A2;')"
value="&#x30A2;" />
        <input type="button" name="I" onClick="ditekan('&#x30A4;')"
value="&#x30A4;" />
        <input type="button" name="U" onClick="ditekan('&#x30A6;')"
value="&#x30A6;" />
        <input type="button" name="E" onclick="ditekan('&#x30A8;')"
value="&#x30A8;" />
        <input type="button" name="O" onClick="ditekan('&#x30AA;')"
value="&#x30AA;" />
    </div>
</td>
<td colspan="2">
    <div align="center">
        <input type="button" name="KA" onClick="ditekan('&#x30AB;')"
value="&#x30AB;" />
        <input type="button" name="KI" onClick="ditekan('&#x30AD;')"
value="&#x30AD;" />
        <input type="button" name="KU" onClick="ditekan('&#x30AF;')"
value="&#x30AF;" />
        <input type="button" name="KE" onClick="ditekan('&#x30B1;')"
value="&#x30B1;" />
        <input type="button" name="KO" onClick="ditekan('&#x30B3;')"
value="&#x30B3;" />
    </div>
</td>
<td>
    <div align="center">
        <input type="button" name="SA" onClick="ditekan('&#x30B5;')"
value="&#x30B5;" />
        <input type="button" name="SHI" onClick="ditekan('&#x30B7;')"
value="&#x30B7;" />
        <input type="button" name="SU" onClick="ditekan('&#x30B9;')"
value="&#x30B9;" />
        <input type="button" name="SE" onClick="ditekan('&#x30BB;')"
value="&#x30BB;" />
        <input type="button" name="SO" onClick="ditekan('&#x30BD;')"
value="&#x30BD;" />
    </div>

```

```

        </td>
        <td>
        <div align="center">
        <input type="button" name="TA" onClick="ditekan('&#x30BF;')"
value="&#x30BF;" />
        <input type="button" name="CHI" onClick="ditekan('&#x30C1;')"
value="&#x30C1;" />
        <input type="button" name="TSU" onClick="ditekan('&#x30C4;')"
value="&#x30C4;" />
        <input type="button" name="TE" onClick="ditekan('&#x30C6;')"
value="&#x30C6;" />
        <input type="button" name="TO" onClick="ditekan('&#x30C8;')"
value="&#x30C8;" />
        </div>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td>
    <div align="center">
    <input type="button" name="NA" onClick="ditekan('&#x30CA;')"
value="&#x30CA;" />
    <input type="button" name="NI" onClick="ditekan('&#x30CB;')"
value="&#x30CB;" />
    <input type="button" name="NU" onClick="ditekan('&#x30CC;')"
value="&#x30CC;" />
    <input type="button" name="NE" onClick="ditekan('&#x30CD;')"
value="&#x30CD;" />
    <input type="button" name="NO" onClick="ditekan('&#x30CE;')"
value="&#x30CE;" />
    </div>
    </td>
    <td>
    <div align="center">
    <input type="button" name="HA" onClick="ditekan('&#x30CF;')"
value="&#x30CF;" />
    <input type="button" name="HI" onClick="ditekan('&#x30D2;')"
value="&#x30D2;" />
    <input type="button" name="FU" onClick="ditekan('&#x30D5;')"
value="&#x30D5;" />
    <input type="button" name="HE" onClick="ditekan('&#x30D8;')"
value="&#x30D8;" />
    <input type="button" name="HO" onClick="ditekan('&#x30DB;')"
value="&#x30DB;" />
    </div>
    </td>
    <td colspan="2">
    <div align="center">

```

```

        <input type="button" name="MA" onClick="ditekan('&#x30DE;')"
value="&#x30DE;" />
        <input type="button" name="MI" onClick="ditekan('&#x30DF;')"
value="&#x30DF;" />
        <input type="button" name="MU" onClick="ditekan('&#x30E0;')"
value="&#x30E0;" />
        <input type="button" name="ME" onClick="ditekan('&#x30E1;')"
value="&#x30E1;" />
        <input type="button" name="MO" onClick="ditekan('&#x30E2;')"
value="&#x30E2;" />
        </div>
    </td>
    <td>
        <div align="center">
            <input type="button" name="RA" onClick="ditekan('&#x30E9;')"
value="&#x30E9;" />
            <input type="button" name="RI" onClick="ditekan('&#x30EA;')"
value="&#x30EA;" />
            <input type="button" name="RU" onClick="ditekan('&#x30EB;')"
value="&#x30EB;" />
            <input type="button" name="RE" onClick="ditekan('&#x30EC;')"
value="&#x30EC;" />
            <input type="button" name="RO" onClick="ditekan('&#x30ED;')"
value="&#x30ED;" />
        </div>
    </td>
    <td>
        <div align="center">
            <input type="button" name="GA" onClick="ditekan('&#x30AC;')"
value="&#x30AC;" />
            <input type="button" name="GI" onClick="ditekan('&#x30AE;')"
value="&#x30AE;" />
            <input type="button" name="GU" onClick="ditekan('&#x30B0;')"
value="&#x30B0;" />
            <input type="button" name="GE" onClick="ditekan('&#x30B2;')"
value="&#x30B2;" />
            <input type="button" name="GO" onClick="ditekan('&#x30B4;')"
value="&#x30B4;" />
        </div>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td>
        <div align="center">
            <input type="button" name="ZA" onClick="ditekan('&#x30B6;')"
value="&#x30B6;" />

```

```

        <input type="button" name="JI" onClick="ditekan('&#x30B8;')"
value="&#x30B8;" />
        <input type="button" name="ZU" onClick="ditekan('&#x30BA;')"
value="&#x30BA;" />
        <input type="button" name="ZE" onClick="ditekan('&#x30BC;')"
value="&#x30BC;" />
        <input type="button" name="ZO" onClick="ditekan('&#x30BE;')"
value="&#x30BE;" />
    </div>
</td>
<td>
    <div align="center">
        <input type="button" name="DA" onClick="ditekan('&#x30C0;')"
value="&#x30C0;" />
        <input type="button" name="JI" onClick="ditekan('&#x30C2;')"
value="&#x30C2;" />
        <input type="button" name="ZU" onClick="ditekan('&#x30C5;')"
value="&#x30C5;" />
        <input type="button" name="DE" onClick="ditekan('&#x30C7;')"
value="&#x30C7;" />
        <input type="button" name="DO" onClick="ditekan('&#x30C9;')"
value="&#x30C9;" />
    </div>
</td>
<td colspan="2">
    <div align="center">
        <input type="button" name="BA" onClick="ditekan('&#x30D0;')"
value="&#x30D0;" />
        <input type="button" name="BI" onClick="ditekan('&#x30D3;')"
value="&#x30D3;" />
        <input type="button" name="BU" onClick="ditekan('&#x30D6;')"
value="&#x30D6;" />
        <input type="button" name="BE" onClick="ditekan('&#x30D9;')"
value="&#x30D9;" />
        <input type="button" name="BO" onClick="ditekan('&#x30DC;')"
value="&#x30DC;" />
    </div>
</td>
<td>
    <div align="center">
        <input type="button" name="PA" onClick="ditekan('&#x30D1;')"
value="&#x30D1;" />
        <input type="button" name="PI" onClick="ditekan('&#x30D4;')"
value="&#x30D4;" />
        <input type="button" name="PU" onClick="ditekan('&#x30D7;')"
value="&#x30D7;" />

```

```

        <input type="button" name="PE" onClick="ditekan('&#x30DA;')"
value="&#x30DA;" />
        <input type="button" name="PO" onClick="ditekan('&#x30DD;')"
value="&#x30DD;" />
    </div>
</td>
<td>
    <div align="center">
        <input type="button" name="WA" onClick="ditekan('&#x30EF;')"
value="&#x30EF;" />
        <input type="button" name="WI" onClick="ditekan('&#x30F0;')"
value="&#x30F0;" />
        <input type="button" name="WE" onClick="ditekan('&#x30F1;')"
value="&#x30F1;" />
        <input type="button" name="WO" onClick="ditekan('&#x30F2;')"
value="&#x30F2;" />
        <input type="button" name="N" onClick="ditekan('&#x30F3;')"
value="&#x30F3;" />
    </div>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
    <div align="center">
        <input type="button" name="VA" onClick="ditekan('&#x30F7;')"
value="&#x30F7;" />
        <input type="button" name="VI" onClick="ditekan('&#x30F8;')"
value="&#x30F8;" />
        <input type="button" name="VU" onClick="ditekan('&#x30F4;')"
value="&#x30F4;" />
        <input type="button" name="VE" onClick="ditekan('&#x30F9;')"
value="&#x30F9;" />
        <input type="button" name="VO" onClick="ditekan('&#x30FA;')"
value="&#x30FA;" />
    </div>
</td>
<td>
    <div align="center">
        <input type="button" name="YA" onClick="ditekan('&#x30E4;')"
value="&#x30E4;" />
        <input type="button" name="YU" onClick="ditekan('&#x30E6;')"
value="&#x30E6;" />
        <input type="button" name="YO" onClick="ditekan('&#x30E8;')"
value="&#x30E8;" />
    </div>
</td>
<td colspan="2">

```

```

        <div align="center">
            <input type="button" name="ya" onClick="ditekan('&#x30E3;')"
value="&#x30E3;" />
            <input type="button" name="yu" onClick="ditekan('&#x30E5;')"
value="&#x30E5;" />
            <input type="button" name="yo" onClick="ditekan('&#x30E7;')"
value="&#x30E7;" />
        </div>
    </td>
    <td>
        <div align="center">
            <input type="button" name="tu" onClick="ditekan('&#x30C3;')"
value="&#x30C3;" />
            <input type="button" name="wa" onClick="ditekan('&#x30EE;')"
value="&#x30EE;" />
            <input type="button" name="ka" onClick="ditekan('&#x30F5;')"
value="&#x30F5;" />
            <input type="button" name="ke" onClick="ditekan('&#x30F6;')"
value="&#x30F6;" />
            <input type="button" name="-" onClick="ditekan('&#x30FC;')"
value="&#x30FC;" />
        </div>
    </td>
    <td>&nbsp;</td>
</tr>
</table>
</form>
</body>
</html>

```

B.8 Form Login Menambah Data

```

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
    <title>User Accounts</title>
    <style type="text/css">
      <!--
        .style1 { color: #FFFFFF }
        .style2 { color: #FFFFFF;font-size: 18px;}
      -->
    </style>
  </head>
  <body>

```

```

        <form action="login_menambah.php" method="post" name="form1"
target="_self" id="form1">
        <table width="1000" align="center">
            <tr>
                <td colspan="2">
                <div align="center">
                    <h1>
                        <u>Kamus Elektronik</u>
                    </h1>
                    <h1>
                        <u>Indonesia - Inggris - Jepang</u>
                    </h1>
                </div>
            </td>
            <tr>
                <tr>
                    <td colspan="2" bgcolor="#000000">
                    <span class="style2">User Accounts</span>
                </td>
                </tr>
                <tr>
                    <td width="89">&nbsp;</td>
                    <td width="899">
                    <div align="right">
                        <a href="Kamus_utama.html" target="_self">Menu Utama</a>
                    </div>
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td>Name</td>
                <td>:
                    <label>
                        <input name="TxtNama" type="text" id="TxtNama" size="25"
maxlength="50" />
                    </label>
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td>Password</td>
                <td>:
                    <label>
                        <input name="TxtPassword" type="password" id="TxtPassword"
size="25" maxlength="50" />
                    </label>
                </td>
            </tr>
        </tr>
    </tr>

```

```

        <td>&nbsp;</td>
        <td>
        <label>
            <input type="submit" name="Button1" id="Button1" value="Log
In" />
        </label>
        <label>
            <input type="reset" name="Button2" id="Button2"
value="Cancel" />
        </label>
    </td>
</tr>
</table>
</form>
</body>
</html>

```

B.9 Form Menambah Data

```

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
    <head>
        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-
1" />
        <title>Menambah Data</title>
        <style type="text/css">
            <!--
                .style2 {font-size: 18px; color: #000000;}
            -->
        </style>
        <script language="javascript">
            function ditekan(data)
            { document.form1.TxtJepang.value = document.form1.TxtJepang.value +
data;}
        </script>
    </head>
    <body>
        <form action="simpan_data.php" method="post" name="form1"
target="_self" id="form1">
            <table width="1000" align="center">
                <tr>
                    <td colspan="5">
                        <h1 align="center">
                            <u>Kamus Elektronik</u>
                        </h1>
                        <h1 align="center">

```

```

        <u>Indonesia - Inggris - Jepang</u>
    </h1>
</td>
</tr>
<tr>
    <td colspan="5" bgcolor="#33CC66">
        <span class="style2">Form Masukan Data</span>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td>
        <tr>
            <td>&nbsp;</td>
            <td>&nbsp;</td>
            <td>&nbsp;</td>
            <td>&nbsp;</td>
            <td>
                <div align="right">
                    <a href="Kamus_utama.html" target="_self">Menu Utama</a>
                </div>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td width="195">Bahasa Jepang</td>
            <td width="195">:
                <label>
                    <input name="TxtJepang" type="text" id="TxtJepang" size="25"
maxlength="50" />
                </label>
            </td>
            <td width="196">&nbsp;</td>
            <td width="195">&nbsp;</td>
            <td width="195">&nbsp;</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>Bahasa Jepang ( cara baca )</td>
            <td>:
                <label>
                    <input name="TxtBaca" type="text" id="TxtBaca" size="25"
maxlength="50" />
                </label>
            </td>
            <td>&nbsp;</td>
            <td>&nbsp;</td>
            <td>&nbsp;</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>Bahasa Indonesia</td>
            <td>:

```

```

        <label>
            <input name="TxtIndonesia" type="text" id="TxtIndonesia" size="25"
maxlength="50" />
        </label>
    </td>
    <td>&nbsp;</td>
    <td>&nbsp;</td>
    <td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
    <td>Bahasa Inggris</td>
    <td>:
    <label>
        <input name="TxtInggris" type="text" id="TxtInggris" size="25"
maxlength="50" />
    </label>
</td>
    <td>&nbsp;</td>
    <td>&nbsp;</td>
    <td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
    <td colspan="5">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
    <td>
        <div align="center">
            <input type="button" name="a" onClick="ditekan('&#x3041;')"
value="&#x3041;" />
            <input type="button" name="i" onClick="ditekan('&#x3043;')"
value="&#x3043;" />
            <input type="button" name="u" onClick="ditekan('&#x3045;')"
value="&#x3045;" />
            <input type="button" name="e" onClick="ditekan('&#x3047;')"
value="&#x3047;" />
            <input type="button" name="o" onClick="ditekan('&#x3049;')"
value="&#x3049;" />
        </div>
    </td>
    <td>
        <div align="center">
            <input type="button" name="A" onClick="ditekan('&#x3042;')"
value="&#x3042;" />
            <input type="button" name="I" onClick="ditekan('&#x3044;')"
value="&#x3044;" />
            <input type="button" name="U" onClick="ditekan('&#x3046;')"
value="&#x3046;" />

```

```

        <input type="button" name="E" onClick="ditekan('&#x3048;')"
value="&#x3048;" />
        <input type="button" name="O" onClick="ditekan('&#x304A;')"
value="&#x304A;" />
    </div>
</td>
<td>
    <div align="center">
        <input type="button" name="KA" onClick="ditekan('&#x304B;')"
value="&#x304B;" />
        <input type="button" name="KI" onClick="ditekan('&#x304D;')"
value="&#x304D;" />
        <input type="button" name="KU" onClick="ditekan('&#x304F;')"
value="&#x304F;" />
        <input type="button" name="KE" onClick="ditekan('&#x3051;')"
value="&#x3051;" />
        <input type="button" name="KO" onClick="ditekan('&#x3053;')"
value="&#x3053;" />
    </div>
</td>
<td>
    <div align="center">
        <input type="button" name="SA" onClick="ditekan('&#x3055;')"
value="&#x3055;" />
        <input type="button" name="SHI" onClick="ditekan('&#x3057;')"
value="&#x3057;" />
        <input type="button" name="SU" onClick="ditekan('&#x3059;')"
value="&#x3059;" />
        <input type="button" name="SE" onClick="ditekan('&#x305B;')"
value="&#x305B;" />
        <input type="button" name="SO" onClick="ditekan('&#x305D;')"
value="&#x305D;" />
    </div>
</td>
<td>
    <div align="center">
        <input type="button" name="TA" onClick="ditekan('&#x305F;')"
value="&#x305F;" />
        <input type="button" name="CHI" onClick="ditekan('&#x3061;')"
value="&#x3061;" />
        <input type="button" name="TSU" onClick="ditekan('&#x3064;')"
value="&#x3064;" />
        <input type="button" name="TE" onClick="ditekan('&#x3066;')"
value="&#x3066;" />
        <input type="button" name="TO" onClick="ditekan('&#x3068;')"
value="&#x3068;" />
    </div>

```

```

</td>
</tr>
<tr>
<td>
<div align="center">
<input type="button" name="NA" onClick="ditekan('&#x306A;')"
value="&#x306A;" />
<input type="button" name="NI" onClick="ditekan('&#x306B;')"
value="&#x306B;" />
<input type="button" name="NU" onClick="ditekan('&#x306C;')"
value="&#x306C;" />
<input type="button" name="NE" onClick="ditekan('&#x306D;')"
value="&#x306D;" />
<input type="button" name="NO" onClick="ditekan('&#x306E;')"
value="&#x306E;" />
</div>
</td>
<td>
<div align="center">
<input type="button" name="HA" onClick="ditekan('&#x306F;')"
value="&#x306F;" />
<input type="button" name="HI" onClick="ditekan('&#x3072;')"
value="&#x3072;" />
<input type="button" name="FU" onClick="ditekan('&#x3075;')"
value="&#x3075;" />
<input type="button" name="HE" onClick="ditekan('&#x3078;')"
value="&#x3078;" />
<input type="button" name="HO" onClick="ditekan('&#x307B;')"
value="&#x307B;" />
</div>
</td>
<td>
<div align="center">
<input type="button" name="MA" onClick="ditekan('&#x307E;')"
value="&#x307E;" />
<input type="button" name="MI" onClick="ditekan('&#x307F;')"
value="&#x307F;" />
<input type="button" name="MU" onClick="ditekan('&#x3080;')"
value="&#x3080;" />
<input type="button" name="ME" onClick="ditekan('&#x3081;')"
value="&#x3081;" />
<input type="button" name="MO" onClick="ditekan('&#x3082;')"
value="&#x3082;" />
</div>
</td>
<td>
<div align="center">

```

```

        <input type="button" name="RA" onClick="ditekan('&#x3089;')"
value="&#x3089;" />
        <input type="button" name="RI" onClick="ditekan('&#x308A;')"
value="&#x308A;" />
        <input type="button" name="RU" onClick="ditekan('&#x308B;')"
value="&#x308B;" />
        <input type="button" name="RE" onClick="ditekan('&#x308C;')"
value="&#x308C;" />
        <input type="button" name="RO" onClick="ditekan('&#x308D;')"
value="&#x308D;" />
        </div>
    </td>
    <td>
        <div align="center">
            <input type="button" name="GA" onClick="ditekan('&#x304C;')"
value="&#x304C;" />
            <input type="button" name="GI" onClick="ditekan('&#x304E;')"
value="&#x304E;" />
            <input type="button" name="GU" onClick="ditekan('&#x3050;')"
value="&#x3050;" />
            <input type="button" name="GE" onClick="ditekan('&#x3052;')"
value="&#x3052;" />
            <input type="button" name="GO" onClick="ditekan('&#x3054;')"
value="&#x3054;" />
        </div>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td>
        <div align="center">
            <input type="button" name="ZA" onClick="ditekan('&#x3056;')"
value="&#x3056;" />
            <input type="button" name="JI" onClick="ditekan('&#x3058;')"
value="&#x3058;" />
            <input type="button" name="ZU" onClick="ditekan('&#x305A;')"
value="&#x305A;" />
            <input type="button" name="ZE" onClick="ditekan('&#x305C;')"
value="&#x305C;" />
            <input type="button" name="ZO" onClick="ditekan('&#x305E;')"
value="&#x305E;" />
        </div>
    </td>
    <td>
        <div align="center">
            <input type="button" name="DA" onClick="ditekan('&#x3060;')"
value="&#x3060;" />

```

```

        <input type="button" name="JI" onClick="ditekan('&#x3062;')"
value="&#x3062;" />
        <input type="button" name="ZU" onClick="ditekan('&#x3065;')"
value="&#x3065;" />
        <input type="button" name="DE" onClick="ditekan('&#x3067;')"
value="&#x3067;" />
        <input type="button" name="DO" onClick="ditekan('&#x3069;')"
value="&#x3069;" />
    </div>
</td>
<td>
    <div align="center">
        <input type="button" name="BA" onClick="ditekan('&#x3070;')"
value="&#x3070;" />
        <input type="button" name="BI" onClick="ditekan('&#x3073;')"
value="&#x3073;" />
        <input type="button" name="BU" onClick="ditekan('&#x3076;')"
value="&#x3076;" />
        <input type="button" name="BE" onClick="ditekan('&#x3079;')"
value="&#x3079;" />
        <input type="button" name="BO" onClick="ditekan('&#x307C;')"
value="&#x307C;" />
    </div>
</td>
<td>
    <div align="center">
        <input type="button" name="PA" onClick="ditekan('&#x3071;')"
value="&#x3071;" />
        <input type="button" name="PI" onClick="ditekan('&#x3074;')"
value="&#x3074;" />
        <input type="button" name="PU" onClick="ditekan('&#x3077;')"
value="&#x3077;" />
        <input type="button" name="PE" onClick="ditekan('&#x307A;')"
value="&#x307A;" />
        <input type="button" name="PO" onClick="ditekan('&#x307D;')"
value="&#x307D;" />
    </div>
</td>
<td>
    <div align="center">
        <input type="button" name="WA" onClick="ditekan('&#x308F;')"
value="&#x308F;" />
        <input type="button" name="WI" onClick="ditekan('&#x3090;')"
value="&#x3090;" />
        <input type="button" name="WE" onClick="ditekan('&#x3091;')"
value="&#x3091;" />

```

```

        <input type="button" name="WO" onClick="ditekan('&#x3092;')"
value="&#x3092;" />
        <input type="button" name="N" onClick="ditekan('&#x3093;')"
value="&#x3093;" />
    </div>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
    <div align="center">
        <input type="button" name="YA" onClick="ditekan('&#x3084;')"
value="&#x3084;" />
        <input type="button" name="YU" onClick="ditekan('&#x3086;')"
value="&#x3086;" />
        <input type="button" name="YO" onClick="ditekan('&#x3088;')"
value="&#x3088;" />
    </div>
</td>
<td>
    <div align="center">
        <input type="button" name="ya" onClick="ditekan('&#x3083;')"
value="&#x3083;" />
        <input type="button" name="yu" onClick="ditekan('&#x3085;')"
value="&#x3085;" />
        <input type="button" name="yo" onClick="ditekan('&#x3087;')"
value="&#x3087;" />
    </div>
</td>
<td>
    <div align="center">
        <input type="button" name="tu" onClick="ditekan('&#x3063;')"
value="&#x3063;" />
        <input type="button" name="wa" onClick="ditekan('&#x308E;')"
value="&#x308E;" />
        <input type="button" name="VU" onClick="ditekan('&#x3094;')"
value="&#x3094;" />
        <input type="button" name="ka" onClick="ditekan('&#x3095;')"
value="&#x3095;" />
        <input type="button" name="ke" onClick="ditekan('&#x3096;')"
value="&#x3096;" />
    </div>
</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>

```

```

        <td>&nbsp;</td>
        <td>&nbsp;</td>
        <td>&nbsp;</td>
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>
    <td>
        <div align="center">
            <input type="button" name="a" onClick="ditekan('&#x30A1;')"
value="&#x30A1;" />
            <input type="button" name="i" onClick="ditekan('&#x30A3;')"
value="&#x30A3;" />
            <input type="button" name="u" onClick="ditekan('&#x30A5;')"
value="&#x30A5;" />
            <input type="button" name="e" onClick="ditekan('&#x30A7;')"
value="&#x30A7;" />
            <input type="button" name="o" onClick="ditekan('&#x30A9;')"
value="&#x30A9;" />
        </div>
    </td>
    <td>
        <div align="center">
            <input type="button" name="A" onClick="ditekan('&#x30A2;')"
value="&#x30A2;" />
            <input type="button" name="I" onClick="ditekan('&#x30A4;')"
value="&#x30A4;" />
            <input type="button" name="U" onClick="ditekan('&#x30A6;')"
value="&#x30A6;" />
            <input type="button" name="E" onClick="ditekan('&#x30A8;')"
value="&#x30A8;" />
            <input type="button" name="O" onClick="ditekan('&#x30AA;')"
value="&#x30AA;" />
        </div>
    </td>
    <td>
        <div align="center">
            <input type="button" name="KA" onClick="ditekan('&#x30AB;')"
value="&#x30AB;" />
            <input type="button" name="KI" onClick="ditekan('&#x30AD;')"
value="&#x30AD;" />
            <input type="button" name="KU" onClick="ditekan('&#x30AF;')"
value="&#x30AF;" />
            <input type="button" name="KE" onClick="ditekan('&#x30B1;')"
value="&#x30B1;" />
            <input type="button" name="KO" onClick="ditekan('&#x30B3;')"
value="&#x30B3;" />
        </div>
    </td>

```

```

        <td>
        <div align="center">
        <input type="button" name="SA" onClick="ditekan('&#x30B5;')"
value="&#x30B5;" />
        <input type="button" name="SHI" onClick="ditekan('&#x30B7;')"
value="&#x30B7;" />
        <input type="button" name="SU" onClick="ditekan('&#x30B9;')"
value="&#x30B9;" />
        <input type="button" name="SE" onClick="ditekan('&#x30BB;')"
value="&#x30BB;" />
        <input type="button" name="SO" onClick="ditekan('&#x30BD;')"
value="&#x30BD;" />
        </div>
    </td>
    <td>
    <div align="center">
    <input type="button" name="TA" onClick="ditekan('&#x30BF;')"
value="&#x30BF;" />
    <input type="button" name="CHI" onClick="ditekan('&#x30C1;')"
value="&#x30C1;" />
    <input type="button" name="TSU" onClick="ditekan('&#x30C4;')"
value="&#x30C4;" />
    <input type="button" name="TE" onClick="ditekan('&#x30C6;')"
value="&#x30C6;" />
    <input type="button" name="TO" onClick="ditekan('&#x30C8;')"
value="&#x30C8;" />
    </div>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td>
    <div align="center">
    <input type="button" name="NA" onClick="ditekan('&#x30CA;')"
value="&#x30CA;" />
    <input type="button" name="NI" onClick="ditekan('&#x30CB;')"
value="&#x30CB;" />
    <input type="button" name="NU" onClick="ditekan('&#x30CC;')"
value="&#x30CC;" />
    <input type="button" name="NE" onClick="ditekan('&#x30CD;')"
value="&#x30CD;" />
    <input type="button" name="NO" onClick="ditekan('&#x30CE;')"
value="&#x30CE;" />
    </div>
    </td>
    <td>
    <div align="center">

```

```

        <input type="button" name="HA" onClick="ditekan('&#x30CF;')"
value="&#x30CF;" />
        <input type="button" name="HI" onClick="ditekan('&#x30D2;')"
value="&#x30D2;" />
        <input type="button" name="FU" onClick="ditekan('&#x30D5;')"
value="&#x30D5;" />
        <input type="button" name="HE" onClick="ditekan('&#x30D8;')"
value="&#x30D8;" />
        <input type="button" name="HO" onClick="ditekan('&#x30DB;')"
value="&#x30DB;" />
        </div>
    </td>
    <td>
        <div align="center">
            <input type="button" name="MA" onClick="ditekan('&#x30DE;')"
value="&#x30DE;" />
            <input type="button" name="MI" onClick="ditekan('&#x30DF;')"
value="&#x30DF;" />
            <input type="button" name="MU" onClick="ditekan('&#x30E0;')"
value="&#x30E0;" />
            <input type="button" name="ME" onClick="ditekan('&#x30E1;')"
value="&#x30E1;" />
            <input type="button" name="MO" onClick="ditekan('&#x30E2;')"
value="&#x30E2;" />
        </div>
    </td>
    <td>
        <div align="center">
            <input type="button" name="RA" onClick="ditekan('&#x30E9;')"
value="&#x30E9;" />
            <input type="button" name="RI" onClick="ditekan('&#x30EA;')"
value="&#x30EA;" />
            <input type="button" name="RU" onClick="ditekan('&#x30EB;')"
value="&#x30EB;" />
            <input type="button" name="RE" onClick="ditekan('&#x30EC;')"
value="&#x30EC;" />
            <input type="button" name="RO" onClick="ditekan('&#x30ED;')"
value="&#x30ED;" />
        </div>
    </td>
    <td>
        <div align="center">
            <input type="button" name="GA" onClick="ditekan('&#x30AC;')"
value="&#x30AC;" />
            <input type="button" name="GI" onClick="ditekan('&#x30AE;')"
value="&#x30AE;" />

```

```

        <input type="button" name="GU" onClick="ditekan('&#x30B0;')"
value="&#x30B0;" />
        <input type="button" name="GE" onClick="ditekan('&#x30B2;')"
value="&#x30B2;" />
        <input type="button" name="GO" onClick="ditekan('&#x30B4;')"
value="&#x30B4;" />
    </div>
</td>
</tr>
<tr>
    <td>
        <div align="center">
            <input type="button" name="ZA" onClick="ditekan('&#x30B6;')"
value="&#x30B6;" />
            <input type="button" name="JI" onClick="ditekan('&#x30B8;')"
value="&#x30B8;" />
            <input type="button" name="ZU" onClick="ditekan('&#x30BA;')"
value="&#x30BA;" />
            <input type="button" name="ZE" onClick="ditekan('&#x30BC;')"
value="&#x30BC;" />
            <input type="button" name="ZO" onClick="ditekan('&#x30BE;')"
value="&#x30BE;" />
        </div>
    </td>
    <td>
        <div align="center">
            <input type="button" name="DA" onClick="ditekan('&#x30C0;')"
value="&#x30C0;" />
            <input type="button" name="JI" onClick="ditekan('&#x30C2;')"
value="&#x30C2;" />
            <input type="button" name="ZU" onClick="ditekan('&#x30C5;')"
value="&#x30C5;" />
            <input type="button" name="DE" onClick="ditekan('&#x30C7;')"
value="&#x30C7;" />
            <input type="button" name="DO" onClick="ditekan('&#x30C9;')"
value="&#x30C9;" />
        </div>
    </td>
    <td>
        <div align="center">
            <input type="button" name="BA" onClick="ditekan('&#x30D0;')"
value="&#x30D0;" />
            <input type="button" name="BI" onClick="ditekan('&#x30D3;')"
value="&#x30D3;" />
            <input type="button" name="BU" onClick="ditekan('&#x30D6;')"
value="&#x30D6;" />

```

```

        <input type="button" name="BE" onClick="ditekan('&#x30D9;')"
value="&#x30D9;" />
        <input type="button" name="BO" onClick="ditekan('&#x30DC;')"
value="&#x30DC;" />
    </div>
</td>
<td>
    <div align="center">
        <input type="button" name="PA" onClick="ditekan('&#x30D1;')"
value="&#x30D1;" />
        <input type="button" name="PI" onClick="ditekan('&#x30D4;')"
value="&#x30D4;" />
        <input type="button" name="PU" onClick="ditekan('&#x30D7;')"
value="&#x30D7;" />
        <input type="button" name="PE" onClick="ditekan('&#x30DA;')"
value="&#x30DA;" />
        <input type="button" name="PO" onClick="ditekan('&#x30DD;')"
value="&#x30DD;" />
    </div>
</td>
<td>
    <div align="center">
        <input type="button" name="WA" onClick="ditekan('&#x30EF;')"
value="&#x30EF;" />
        <input type="button" name="WI" onClick="ditekan('&#x30F0;')"
value="&#x30F0;" />
        <input type="button" name="WE" onClick="ditekan('&#x30F1;')"
value="&#x30F1;" />
        <input type="button" name="WO" onClick="ditekan('&#x30F2;')"
value="&#x30F2;" />
        <input type="button" name="N" onClick="ditekan('&#x30F3;')"
value="&#x30F3;" />
    </div>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
    <div align="center">
        <input type="button" name="VA" onClick="ditekan('&#x30F7;')"
value="&#x30F7;" />
        <input type="button" name="VI" onClick="ditekan('&#x30F8;')"
value="&#x30F8;" />
        <input type="button" name="VU" onClick="ditekan('&#x30F4;')"
value="&#x30F4;" />
        <input type="button" name="VE" onClick="ditekan('&#x30F9;')"
value="&#x30F9;" />

```

```

        <input type="button" name="VO" onClick="ditekan('&#x30FA;')"
value="&#x30FA;" />
        </div>
    </td>
    <td>
        <div align="center">
            <input type="button" name="YA" onClick="ditekan('&#x30E4;')"
value="&#x30E4;" />
            <input type="button" name="YU" onClick="ditekan('&#x30E6;')"
value="&#x30E6;" />
            <input type="button" name="YO" onClick="ditekan('&#x30E8;')"
value="&#x30E8;" />
        </div>
    </td>
    <td>
        <div align="center">
            <input type="button" name="ya" onClick="ditekan('&#x30E3;')"
value="&#x30E3;" />
            <input type="button" name="yu" onClick="ditekan('&#x30E5;')"
value="&#x30E5;" />
            <input type="button" name="yo" onClick="ditekan('&#x30E7;')"
value="&#x30E7;" />
        </div>
    </td>
    <td>
        <div align="center">
            <input type="button" name="tu" onClick="ditekan('&#x30C3;')"
value="&#x30C3;" />
            <input type="button" name="wa" onClick="ditekan('&#x30EE;')"
value="&#x30EE;" />
            <input type="button" name="ka" onClick="ditekan('&#x30F5;')"
value="&#x30F5;" />
            <input type="button" name="ke" onClick="ditekan('&#x30F6;')"
value="&#x30F6;" />
            <input type="button" name="-" onClick="ditekan('&#x30FC;')"
value="&#x30FC;" />
        </div>
    </td>
    <td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
    <td>&nbsp;</td>
    <td>&nbsp;</td>
    <td>&nbsp;</td>
    <td>&nbsp;</td>
    <td>
        <div align="right">

```

```

        <label>
        <input type="submit" name="Button1" id="Button1"
value="Simpan" />
        </label>
        <label>
        <input type="reset" name="Button2" id="Button2" value="Batal"
/>
        </label>
    </div>
</td>
</tr>
</table>
</form>
</body>
</html>

```

B.10 Form Login Ubah dan Hapus Data

```

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
    <title>User Accounts</title>
    <style type="text/css">
      <!--
        .style2 {color: #000000;font-size: 18px;}
      -->
    </style>
  </head>
  <body>
    <form action="login_ubah.php" method="post" name="form1"
target="_self" id="form1">
      <table width="1000" align="center">
        <tr>
          <td colspan="2">
            <div align="center">
              <h1>
                <u>Kamus Elektronik</u>
              </h1>
              <h1>
                <u>Indonesia - Inggris - Jepang</u>
              </h1>
            </div>
          </td>
        </tr>
        <tr>

```

```

        <td colspan="2" bgcolor="#33FF66">
        <span class="style2">User Accounts</span>
    </td>
    </tr>
    <tr>
        <td width="89">&nbsp;</td>
        <td width="899">
        <div align="right">
            <a href="Kamus_utama.html" target="_self">Menu Utama</a>
        </div>
    </td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Name</td>
        <td>:
            <label>
                <input name="TxtNama" type="text" id="TxtNama" size="25"
maxlength="50" />
            </label>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Password</td>
        <td>:
            <label>
                <input name="TxtPassword" type="password" id="TxtPassword"
size="25" maxlength="50" />
            </label>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td>&nbsp;</td>
        <td>
            <label>
                <input type="submit" name="Button1" id="Button1" value="Log
In" />
            </label>
            <label>
                <input type="reset" name="Button2" id="Button2"
value="Cancel" />
            </label>
        </td>
    </tr>
</table>
</form>
</body>
</html>

```

B.11 Form Tampilan Ubah dan Hapus Data

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
    <title>Menampilkan Data</title>
    <style type="text/css">
      <!--
        .style1 {color: #FFFFFF;font-size: 18px;}
        .style3 {color: #000000; font-size: 18px; }
        .style4 {font-size: 18px}
        .style5 {color: #FFFFFF}
        .style6 {color: #000000}
      -->
    </style>
  </head>
  <body>
    <form action="login_menambah.php" method="post" name="form1"
target="_self" id="form1">
      <table width="1000" align="center">
        <tr>
          <td colspan="6">
            <div align="center">
              <h1><u>Kamus Elektronik</u></h1>
              <h1><u>Indonesia - Inggris - Jepang</u></h1>
            </div>
          </td>
        </tr>
        <tr>
          <td colspan="6" bgcolor="#666666">
            <span class="style1">Form Ubah dan Hapus</span>
          </td>
        </tr>
        <tr>
          <td colspan="6">
            <div align="right">
              <a href="Kamus_utama.html" target="_self">Menu Utama</a>
            </div>
          </td>
        </tr>
        <tr>
          <td width="196" bgcolor="#336699">
            <div align="center" class="style3">Jepang (Unicode)</div>
          </td>
          <td width="196" bgcolor="#33FF99">
```

```

        <div align="center" class="style4">Jepang (Cara Baca)</div>
    </td>
    <td width="196" bgcolor="#669999">
        <div align="center" class="style4">Indonesia</div>
    </td>
    <td width="196" bgcolor="#00CCCC">
        <div align="center" class="style4">Inggris</div>
    </td>
    <td width="94" bgcolor="#3399CC">
        <div align="center" class="style4 style6">Hapus</div>
    </td>
    <td width="94" bgcolor="#000000">
        <div align="center" class="style4 style5">Ubah</div>
    </td>
</tr>

<?php
include_once "inc.koneksi.php";
$sql_news="SELECT id_bahasa,jepang,baca,indonesia,inggris
FROM kamus ORDER BY id_bahasa";
$qry_news=mysql_query($sql_news,$koneksi)
or die ("Gagal menampilkan". mysql_error());
while($hsl_news=mysql_fetch_array($qry_news)) {
    ?>
    <tr>
    <td>
        <?php echo "$hsl_news[jepang]"; ?>
    </td>
    <td>
        <?php echo "$hsl_news[baca]"; ?>
    </td>
    <td>
        <?php echo "$hsl_news[indonesia]"; ?>
    </td>
    <td>
        <?php echo "$hsl_news[inggris]"; ?>
    </td>
    <td>
        <div align="center">
            <a href="hapus_data.php?idhapus=<?php
echo"$hsl_news[id_bahasa]";?>" target="_self">Hapus</a>
        </div>
    </td>
    <td>
        <div align="center">
            <a href="id_bahasa.php?idubah=<?php echo"$hsl_news[id_bahasa]";?>"
target="_self">Ubah</a>
        </div>
    </td>
    </tr>
}
?>

```

```

        </td>
      </tr>
    <?php
    }
    ?>
  </table>
</form>
</body>
</html>

```

B.12 Form Ubah Data

```

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <?php
    include_once "inc.koneksi.php";
    $filename = "a3.txt";
    $handle = fopen($filename, "r");
    $data = fread($handle, filesize($filename));
    fclose($handle);
    $sql_news="SELECT * FROM kamus WHERE id_bahasa='$data'";
    $qry_news=mysql_query($sql_news, $koneksi)
    or die ("Gagal menampilkan" . mysql_error());
    $hsl_news=mysql_fetch_array($qry_news);
    $data_idbahasa=$hsl_news['id_bahasa'];
    $data_jepang=$hsl_news['jepang'];
    $data_baca=$hsl_news['baca'];
    $data_indonesia=$hsl_news['indonesia'];
    $data_inggris=$hsl_news['inggris'];
  ?>
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-
1" />
    <title>Mengubah Data</title>
    <style type="text/css">
      <!--
        .style2 {font-size: 18px;color: #000000;}
      -->
    </style>
    <script language="javascript">
      function ditekan(data){
        document.form1.TxtJepang.value = document.form1.TxtJepang.value +
data;
      }
    </script>
  </head>

```



```

        <td>:
        <label>
        <input name="TxtBaca" type="text" id="TxtBaca" value="<?php echo
"$data_baca";?>" size="25" maxlength="50" />
        </label>
    </td>
    <td>&nbsp;</td>
    <td>&nbsp;</td>
    <td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
    <td>Bahasa Indonesia</td>
    <td>:
    <label>
    <input name="TxtIndonesia" type="text" id="TxtIndonesia"
value="<?php echo "$data_indonesia";?>" size="25" maxlength="50"/>
    </label>
    </td>
    <td>&nbsp;</td>
    <td>&nbsp;</td>
    <td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
    <td>Bahasa Inggris</td>
    <td>:
    <label>
    <input name="TxtInggris" type="text" id="TxtInggris" value="<?php
echo "$data_inggris";?>" size="25" maxlength="50" />
    </label>
    </td>
    <td>&nbsp;</td>
    <td>&nbsp;</td>
    <td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
    <td colspan="5">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
    <td>
    <div align="center">
    <input type="button" name="a" onClick="ditekan('&#x3041;')"
value="&#x3041;" />
    <input type="button" name="i" onClick="ditekan('&#x3043;')"
value="&#x3043;" />
    <input type="button" name="u" onClick="ditekan('&#x3045;')"
value="&#x3045;" />
    </div>
    </td>
    <td>&nbsp;</td>
    <td>&nbsp;</td>
    <td>&nbsp;</td>
    <td>&nbsp;</td>
</tr>

```

```

        <input type="button" name="e" onClick="ditekan('&#x3047;')"
value="&#x3047;" />
        <input type="button" name="o" onClick="ditekan('&#x3049;')"
value="&#x3049;" />
    </div>
</td>
<td>
    <div align="center">
        <input type="button" name="A" onClick="ditekan('&#x3042;')"
value="&#x3042;" />
        <input type="button" name="I" onClick="ditekan('&#x3044;')"
value="&#x3044;" />
        <input type="button" name="U" onClick="ditekan('&#x3046;')"
value="&#x3046;" />
        <input type="button" name="E" onClick="ditekan('&#x3048;')"
value="&#x3048;" />
        <input type="button" name="O" onClick="ditekan('&#x304A;')"
value="&#x304A;" />
    </div>
</td>
<td>
    <div align="center">
        <input type="button" name="KA" onClick="ditekan('&#x304B;')"
value="&#x304B;" />
        <input type="button" name="KI" onClick="ditekan('&#x304D;')"
value="&#x304D;" />
        <input type="button" name="KU" onClick="ditekan('&#x304F;')"
value="&#x304F;" />
        <input type="button" name="KE" onClick="ditekan('&#x3051;')"
value="&#x3051;" />
        <input type="button" name="KO" onClick="ditekan('&#x3053;')"
value="&#x3053;" />
    </div>
</td>
<td>
    <div align="center">
        <input type="button" name="SA" onClick="ditekan('&#x3055;')"
value="&#x3055;" />
        <input type="button" name="SHI" onClick="ditekan('&#x3057;')"
value="&#x3057;" />
        <input type="button" name="SU" onClick="ditekan('&#x3059;')"
value="&#x3059;" />
        <input type="button" name="SE" onClick="ditekan('&#x305B;')"
value="&#x305B;" />
        <input type="button" name="SO" onClick="ditekan('&#x305D;')"
value="&#x305D;" />
    </div>

```

```

        </td>
        <td>
        <div align="center">
        <input type="button" name="TA" onClick="ditekan('&#x305F;')"
value="&#x305F;" />
        <input type="button" name="CHI" onClick="ditekan('&#x3061;')"
value="&#x3061;" />
        <input type="button" name="TSU" onClick="ditekan('&#x3064;')"
value="&#x3064;" />
        <input type="button" name="TE" onClick="ditekan('&#x3066;')"
value="&#x3066;" />
        <input type="button" name="TO" onClick="ditekan('&#x3068;')"
value="&#x3068;" />
        </div>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td>
    <div align="center">
    <input type="button" name="NA" onClick="ditekan('&#x306A;')"
value="&#x306A;" />
    <input type="button" name="NI" onClick="ditekan('&#x306B;')"
value="&#x306B;" />
    <input type="button" name="NU" onClick="ditekan('&#x306C;')"
value="&#x306C;" />
    <input type="button" name="NE" onClick="ditekan('&#x306D;')"
value="&#x306D;" />
    <input type="button" name="NO" onClick="ditekan('&#x306E;')"
value="&#x306E;" />
    </div>
    </td>
    <td>
    <div align="center">
    <input type="button" name="HA" onClick="ditekan('&#x306F;')"
value="&#x306F;" />
    <input type="button" name="HI" onClick="ditekan('&#x3072;')"
value="&#x3072;" />
    <input type="button" name="FU" onClick="ditekan('&#x3075;')"
value="&#x3075;" />
    <input type="button" name="HE" onClick="ditekan('&#x3078;')"
value="&#x3078;" />
    <input type="button" name="HO" onClick="ditekan('&#x307B;')"
value="&#x307B;" />
    </div>
    </td>
    <td>
    <div align="center">

```

```



```

```

        <input type="button" name="JI" onClick="ditekan('&#x3058;')"
value="&#x3058;" />
        <input type="button" name="ZU" onClick="ditekan('&#x305A;')"
value="&#x305A;" />
        <input type="button" name="ZE" onClick="ditekan('&#x305C;')"
value="&#x305C;" />
        <input type="button" name="ZO" onClick="ditekan('&#x305E;')"
value="&#x305E;" />
        </div>
    </td>
    <td>
        <div align="center">
            <input type="button" name="DA" onClick="ditekan('&#x3060;')"
value="&#x3060;" />
            <input type="button" name="JI" onClick="ditekan('&#x3062;')"
value="&#x3062;" />
            <input type="button" name="ZU" onClick="ditekan('&#x3065;')"
value="&#x3065;" />
            <input type="button" name="DE" onClick="ditekan('&#x3067;')"
value="&#x3067;" />
            <input type="button" name="DO" onClick="ditekan('&#x3069;')"
value="&#x3069;" />
        </div>
    </td>
    <td>
        <div align="center">
            <input type="button" name="BA" onClick="ditekan('&#x3070;')"
value="&#x3070;" />
            <input type="button" name="BI" onClick="ditekan('&#x3073;')"
value="&#x3073;" />
            <input type="button" name="BU" onClick="ditekan('&#x3076;')"
value="&#x3076;" />
            <input type="button" name="BE" onClick="ditekan('&#x3079;')"
value="&#x3079;" />
            <input type="button" name="BO" onClick="ditekan('&#x307C;')"
value="&#x307C;" />
        </div>
    </td>
    <td>
        <div align="center">
            <input type="button" name="PA" onClick="ditekan('&#x3071;')"
value="&#x3071;" />
            <input type="button" name="PI" onClick="ditekan('&#x3074;')"
value="&#x3074;" />
            <input type="button" name="PU" onClick="ditekan('&#x3077;')"
value="&#x3077;" />

```

```

        <input type="button" name="PE" onClick="ditekan('&#x307A;')"
value="&#x307A;" />
        <input type="button" name="PO" onClick="ditekan('&#x307D;')"
value="&#x307D;" />
    </div>
</td>
<td>
    <div align="center">
        <input type="button" name="WA" onClick="ditekan('&#x308F;')"
value="&#x308F;" />
        <input type="button" name="WI" onClick="ditekan('&#x3090;')"
value="&#x3090;" />
        <input type="button" name="WE" onClick="ditekan('&#x3091;')"
value="&#x3091;" />
        <input type="button" name="WO" onClick="ditekan('&#x3092;')"
value="&#x3092;" />
        <input type="button" name="N" onClick="ditekan('&#x3093;')"
value="&#x3093;" />
    </div>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
    <div align="center">
        <input type="button" name="YA" onClick="ditekan('&#x3084;')"
value="&#x3084;" />
        <input type="button" name="YU" onClick="ditekan('&#x3086;')"
value="&#x3086;" />
        <input type="button" name="YO" onClick="ditekan('&#x3088;')"
value="&#x3088;" />
    </div>
</td>
<td>
    <div align="center">
        <input type="button" name="ya" onClick="ditekan('&#x3083;')"
value="&#x3083;" />
        <input type="button" name="yu" onClick="ditekan('&#x3085;')"
value="&#x3085;" />
        <input type="button" name="yo" onClick="ditekan('&#x3087;')"
value="&#x3087;" />
    </div>
</td>
<td>
    <div align="center">
        <input type="button" name="tu" onClick="ditekan('&#x3063;')"
value="&#x3063;" />

```

```

        <input type="button" name="wa" onClick="ditekan('&#x308E;')"
value="&#x308E;" />
        <input type="button" name="VU" onClick="ditekan('&#x3094;')"
value="&#x3094;" />
        <input type="button" name="ka" onClick="ditekan('&#x3095;')"
value="&#x3095;" />
        <input type="button" name="ke" onClick="ditekan('&#x3096;')"
value="&#x3096;" />
    </div>
</td>
    <td>&nbsp;</td>
    <td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
    <td>&nbsp;</td>
    <td>&nbsp;</td>
    <td>&nbsp;</td>
    <td>&nbsp;</td>
    <td>&nbsp;</td>
</tr>
    <td>
    <div align="center">
        <input type="button" name="a" onClick="ditekan('&#x30A1;')"
value="&#x30A1;" />
        <input type="button" name="i" onClick="ditekan('&#x30A3;')"
value="&#x30A3;" />
        <input type="button" name="u" onClick="ditekan('&#x30A5;')"
value="&#x30A5;" />
        <input type="button" name="e" onClick="ditekan('&#x30A7;')"
value="&#x30A7;" />
        <input type="button" name="o" onClick="ditekan('&#x30A9;')"
value="&#x30A9;" />
    </div>
</td>
    <td>
    <div align="center">
        <input type="button" name="A" onClick="ditekan('&#x30A2;')"
value="&#x30A2;" />
        <input type="button" name="I" onClick="ditekan('&#x30A4;')"
value="&#x30A4;" />
        <input type="button" name="U" onClick="ditekan('&#x30A6;')"
value="&#x30A6;" />
        <input type="button" name="E" onClick="ditekan('&#x30A8;')"
value="&#x30A8;" />
        <input type="button" name="O" onClick="ditekan('&#x30AA;')"
value="&#x30AA;" />
    </div>

```

```

        </td>
        <td>
            <div align="center">
                <input type="button" name="KA" onClick="ditekan('&#x30AB;')"
value="&#x30AB;" />
                <input type="button" name="KI" onClick="ditekan('&#x30AD;')"
value="&#x30AD;" />
                <input type="button" name="KU" onClick="ditekan('&#x30AF;')"
value="&#x30AF;" />
                <input type="button" name="KE" onClick="ditekan('&#x30B1;')"
value="&#x30B1;" />
                <input type="button" name="KO" onClick="ditekan('&#x30B3;')"
value="&#x30B3;" />
            </div>
        </td>
        <td>
            <div align="center">
                <input type="button" name="SA" onClick="ditekan('&#x30B5;')"
value="&#x30B5;" />
                <input type="button" name="SHI" onClick="ditekan('&#x30B7;')"
value="&#x30B7;" />
                <input type="button" name="SU" onClick="ditekan('&#x30B9;')"
value="&#x30B9;" />
                <input type="button" name="SE" onClick="ditekan('&#x30BB;')"
value="&#x30BB;" />
                <input type="button" name="SO" onClick="ditekan('&#x30BD;')"
value="&#x30BD;" />
            </div>
        </td>
        <td>
            <div align="center">
                <input type="button" name="TA" onClick="ditekan('&#x30BF;')"
value="&#x30BF;" />
                <input type="button" name="CHI" onClick="ditekan('&#x30C1;')"
value="&#x30C1;" />
                <input type="button" name="TSU" onClick="ditekan('&#x30C4;')"
value="&#x30C4;" />
                <input type="button" name="TE" onClick="ditekan('&#x30C6;')"
value="&#x30C6;" />
                <input type="button" name="TO" onClick="ditekan('&#x30C8;')"
value="&#x30C8;" />
            </div>
        </td>
    </tr>
</tr>
<td>
    <div align="center">

```

```

        <input type="button" name="NA" onClick="ditekan('&#x30CA;')"
value="&#x30CA;" />
        <input type="button" name="NI" onClick="ditekan('&#x30CB;')"
value="&#x30CB;" />
        <input type="button" name="NU" onClick="ditekan('&#x30CC;')"
value="&#x30CC;" />
        <input type="button" name="NE" onClick="ditekan('&#x30CD;')"
value="&#x30CD;" />
        <input type="button" name="NO" onClick="ditekan('&#x30CE;')"
value="&#x30CE;" />
        </div>
    </td>
    <td>
        <div align="center">
            <input type="button" name="HA" onClick="ditekan('&#x30CF;')"
value="&#x30CF;" />
            <input type="button" name="HI" onClick="ditekan('&#x30D2;')"
value="&#x30D2;" />
            <input type="button" name="FU" onClick="ditekan('&#x30D5;')"
value="&#x30D5;" />
            <input type="button" name="HE" onClick="ditekan('&#x30D8;')"
value="&#x30D8;" />
            <input type="button" name="HO" onClick="ditekan('&#x30DB;')"
value="&#x30DB;" />
        </div>
    </td>
    <td>
        <div align="center">
            <input type="button" name="MA" onClick="ditekan('&#x30DE;')"
value="&#x30DE;" />
            <input type="button" name="MI" onClick="ditekan('&#x30DF;')"
value="&#x30DF;" />
            <input type="button" name="MU" onClick="ditekan('&#x30E0;')"
value="&#x30E0;" />
            <input type="button" name="ME" onClick="ditekan('&#x30E1;')"
value="&#x30E1;" />
            <input type="button" name="MO" onClick="ditekan('&#x30E2;')"
value="&#x30E2;" />
        </div>
    </td>
    <td>
        <div align="center">
            <input type="button" name="RA" onClick="ditekan('&#x30E9;')"
value="&#x30E9;" />
            <input type="button" name="RI" onClick="ditekan('&#x30EA;')"
value="&#x30EA;" />

```

```

        <input type="button" name="RU" onClick="ditekan('&#x30EB;')"
value="&#x30EB;" />
        <input type="button" name="RE" onClick="ditekan('&#x30EC;')"
value="&#x30EC;" />
        <input type="button" name="RO" onClick="ditekan('&#x30ED;')"
value="&#x30ED;" />
        </div>
    </td>
    <td>
        <div align="center">
            <input type="button" name="GA" onClick="ditekan('&#x30AC;')"
value="&#x30AC;" />
            <input type="button" name="GI" onClick="ditekan('&#x30AE;')"
value="&#x30AE;" />
            <input type="button" name="GU" onClick="ditekan('&#x30B0;')"
value="&#x30B0;" />
            <input type="button" name="GE" onClick="ditekan('&#x30B2;')"
value="&#x30B2;" />
            <input type="button" name="GO" onClick="ditekan('&#x30B4;')"
value="&#x30B4;" />
        </div>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td>
        <div align="center">
            <input type="button" name="ZA" onClick="ditekan('&#x30B6;')"
value="&#x30B6;" />
            <input type="button" name="JI" onClick="ditekan('&#x30B8;')"
value="&#x30B8;" />
            <input type="button" name="ZU" onClick="ditekan('&#x30BA;')"
value="&#x30BA;" />
            <input type="button" name="ZE" onClick="ditekan('&#x30BC;')"
value="&#x30BC;" />
            <input type="button" name="ZO" onClick="ditekan('&#x30BE;')"
value="&#x30BE;" />
        </div>
    </td>
    <td>
        <div align="center">
            <input type="button" name="DA" onClick="ditekan('&#x30C0;')"
value="&#x30C0;" />
            <input type="button" name="JI" onClick="ditekan('&#x30C2;')"
value="&#x30C2;" />
            <input type="button" name="ZU" onClick="ditekan('&#x30C5;')"
value="&#x30C5;" />

```

```

        <input type="button" name="DE" onClick="ditekan('&#x30C7;')"
value="&#x30C7;" />
        <input type="button" name="DO" onClick="ditekan('&#x30C9;')"
value="&#x30C9;" />
        </div>
    </td>
    <td>
        <div align="center">
            <input type="button" name="BA" onClick="ditekan('&#x30D0;')"
value="&#x30D0;" />
            <input type="button" name="BI" onClick="ditekan('&#x30D3;')"
value="&#x30D3;" />
            <input type="button" name="BU" onClick="ditekan('&#x30D6;')"
value="&#x30D6;" />
            <input type="button" name="BE" onClick="ditekan('&#x30D9;')"
value="&#x30D9;" />
            <input type="button" name="BO" onClick="ditekan('&#x30DC;')"
value="&#x30DC;" />
        </div>
    </td>
    <td>
        <div align="center">
            <input type="button" name="PA" onClick="ditekan('&#x30D1;')"
value="&#x30D1;" />
            <input type="button" name="PI" onClick="ditekan('&#x30D4;')"
value="&#x30D4;" />
            <input type="button" name="PU" onClick="ditekan('&#x30D7;')"
value="&#x30D7;" />
            <input type="button" name="PE" onClick="ditekan('&#x30DA;')"
value="&#x30DA;" />
            <input type="button" name="PO" onClick="ditekan('&#x30DD;')"
value="&#x30DD;" />
        </div>
    </td>
    <td>
        <div align="center">
            <input type="button" name="WA" onClick="ditekan('&#x30EF;')"
value="&#x30EF;" />
            <input type="button" name="WI" onClick="ditekan('&#x30F0;')"
value="&#x30F0;" />
            <input type="button" name="WE" onClick="ditekan('&#x30F1;')"
value="&#x30F1;" />
            <input type="button" name="WO" onClick="ditekan('&#x30F2;')"
value="&#x30F2;" />
            <input type="button" name="N" onClick="ditekan('&#x30F3;')"
value="&#x30F3;" />
        </div>
    </td>

```

```

</td>
</tr>
<tr>
<td>
<div align="center">
<input type="button" name="VA" onClick="ditekan('&#x30F7;')"
value="&#x30F7;" />
<input type="button" name="VI" onClick="ditekan('&#x30F8;')"
value="&#x30F8;" />
<input type="button" name="VU" onClick="ditekan('&#x30F4;')"
value="&#x30F4;" />
<input type="button" name="VE" onClick="ditekan('&#x30F9;')"
value="&#x30F9;" />
<input type="button" name="VO" onClick="ditekan('&#x30FA;')"
value="&#x30FA;" />
</div>
</td>
<td>
<div align="center">
<input type="button" name="YA" onClick="ditekan('&#x30E4;')"
value="&#x30E4;" />
<input type="button" name="YU" onClick="ditekan('&#x30E6;')"
value="&#x30E6;" />
<input type="button" name="YO" onClick="ditekan('&#x30E8;')"
value="&#x30E8;" />
</div>
</td>
<td>
<div align="center">
<input type="button" name="ya" onClick="ditekan('&#x30E3;')"
value="&#x30E3;" />
<input type="button" name="yu" onClick="ditekan('&#x30E5;')"
value="&#x30E5;" />
<input type="button" name="yo" onClick="ditekan('&#x30E7;')"
value="&#x30E7;" />
</div>
</td>
<td>
<div align="center">
<input type="button" name="tu" onClick="ditekan('&#x30C3;')"
value="&#x30C3;" />
<input type="button" name="wa" onClick="ditekan('&#x30EE;')"
value="&#x30EE;" />
<input type="button" name="ka" onClick="ditekan('&#x30F5;')"
value="&#x30F5;" />
<input type="button" name="ke" onClick="ditekan('&#x30F6;')"
value="&#x30F6;" />

```

```

        <input type="button" name="-" onClick="ditekan('&#x30FC;')"
value="&#x30FC;" />
        </div>
    </td>
    <td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
    <td>&nbsp;</td>
    <td>&nbsp;</td>
    <td>&nbsp;</td>
    <td>&nbsp;</td>
    <td>
        <div align="right">
            <label>
                <input type="submit" name="Button1" id="Button1"
value="Ubah" />
            </label>
            <label>
                <input type="reset" name="Button2" id="Button2" value="Batal"
/>
            </label>
        </div>
    </td>
</tr>
</table>
</form>
<form action="tampil_data.php" method="post" name="form2"
target="_self" id="form2">
    <table width="1000" align="center">
        <tr>
            <td width="195">&nbsp;</td>
            <td width="195">&nbsp;</td>
            <td width="196">&nbsp;</td>
            <td width="195">&nbsp;</td>
            <td width="195">
                <div align="right">
                    <label>
                        <input type="submit" name="Button3" id="Button3" value="Go
Back" />
                    </label>
                </div>
            </td>
        </tr>
    </table>
</form>
</body>
</html>

```

B.13 Searching Kata Indonesia – Jepang

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
    <title>Search Engine indonesia - jepang</title>
  </head>
  <body>
    <table width="1000" align="center">
      <tr>
        <td>
          <?php
            include_once "inc.koneksi.php";
            $TxtKunci=$_POST['TxtIndonesia'];
            if (empty ($TxtKunci) ) {include "indonesia_jepang.php";
              echo "<h3>Kata kunci masih kosong</h3>";
              exit;
            }
            else {$tmpkunci = $TxtKunci;
              $datakunci = strtoupper($TxtKunci);
              $datakunci = strip_tags($TxtKunci);
              $datakunci = trim ($TxtKunci);
              $datacari = mysql_escape_string($datakunci);
              $sql_cari = "SELECT id_bahasa,jepang,baca,
                indonesia,inggris
                FROM kamus
                WHERE indonesia = '$datacari'";
            }
            $qry_cari = mysql_query($sql_cari, $koneksi)
              or die ("Gagal query cari".mysql_error());
            if (mysql_num_rows($qry_cari)==0) {include
"indonesia_jepang.php";
              echo "<h3>Hasil Pencarian Kosong</h3>";
              exit;
            }
            else {$p = "w+";
              $file = fopen("a2.txt",$p);
              fputs($file,$cd);
              fclose($file);
              while($data_cari=mysql_fetch_array($qry_cari)){
                $indonesia =$data_cari[indonesia];
                $jepang      =$data_cari[jepang];
                $baca =$data_cari[baca];
                $jmlKata = substr_count($baca, ' ');
                $cd="$jepang [ $baca ] \n";
```

```

        $p = "a+";
        $file = fopen("a2.txt",$p);
        fputs($file,$cd);
        fclose($file);
    }
}
$filename = "a2.txt";
$handle = fopen($filename, "r");
$data2 = fread($handle, filesize($filename));
fclose($handle);
$txtKunci    = $_POST['TxtIndonesia'];
$jmlKata = substr_count($txtKunci, ' ');
$karakter = explode(' ', $txtKunci);
for($i=0; $i<=$jmlKata; $i++) {
    $ab="$karakter[$i] ";
    if ($i == 0) {$p = "w+";}
    else {$p = "a+";}
    $file = fopen("a1.txt",$p);
    fputs($file,$ab);
    fclose($file);
}
$filename = "a1.txt";
$handle = fopen($filename, "r");
$data1 = fread($handle, filesize($filename));
fclose($handle);
include "indonesia_jepang.php";
?>
</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>

```

B.14 Searching Kata Inggris – Jepang

```

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
    <title>Search Engine inggris - jepang</title>
</head>
<body>
    <table width="1000" align="center">
        <tr>
            <td>
                <?php

```

```

include_once "inc.koneksi.php";
$txtKunci    =$_POST['TxtInggris'];
if (empty ($txtKunci) ) {include "inggris_jepang.php";
    echo "<h3>Kata kunci masih kosong</h3>";
    exit;
}
else {$tmpkunci = $txtKunci;
    $datakunci = strtoupper($txtKunci);
    $datakunci = strip_tags($txtKunci);
    $datakunci = trim ($txtKunci);
    $datacari = mysql_escape_string($datakunci);
    $sql_cari = "SELECT id_bahasa,jepang,baca,
        indonesia,inggris
        FROM kamus
        WHERE inggris = '$datacari'";
    }
    $qry_cari = mysql_query($sql_cari, $koneksi)
        or die ("Gagal query cari".mysql_error());
    if (mysql_num_rows($qry_cari)==0) {include
"inggris_jepang.php";
        echo "<h3>Hasil Pencarian Kosong</h3>";
        exit;
    }
    else {$p = "w+";
        $file = fopen("a2.txt",$p);
        fputs($file,$cd);
        fclose($file);
        while($data_cari=mysql_fetch_array($qry_cari)){
            $inggris =$data_cari[inggris];
            $jepang      =$data_cari[jepang];
            $baca =$data_cari[baca];
            $jmlKata = substr_count($baca, ' ');
            $cd="$jepang [ $baca ] \n";
            $p = "a+";
            $file = fopen("a2.txt",$p);
            fputs($file,$cd);
            fclose($file);
        }
    }
    $filename = "a2.txt";
    $handle = fopen($filename, "r");
    $data2 = fread($handle, filesize($filename));
    fclose($handle);
    $txtKunci    =$_POST['TxtInggris'];
    $jmlKata = substr_count($txtKunci, ' ');
    $karakter = explode(' ', $txtKunci);
    for($i=0; $i<=$jmlKata; $i++) {$sab="$karakter[$i] ";

```

```

        if ($i == 0) {$p = "w+";}
        else {$p = "a+";}
        $file = fopen("a1.txt",$p);
        fputs($file,$ab);
        fclose($file);
    }
    $filename = "a1.txt";
    $handle = fopen($filename, "r");
    $data1 = fread($handle, filesize($filename));
    fclose($handle);
    include "inggris_jepang.php";
?>
</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>

```

B.15 Searching Kata Jepang (Hiragana) – Indonesia

```

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-
1" />
    <title>Search Enggine hiragana - indonesia</title>
</head>
<body>
    <table width="1000" align="center">
        <tr>
            <td>
                <?php
                    include_once "inc.koneksi.php";
                    $TxtJepang=$_POST['TxtJepang'];
                    $coba=substr($TxtJepang,0,2);
                    if (empty ($TxtJepang) ) {include "hiragana_indonesia.php";
                        echo "<h3>Kata kunci masih kosong</h3>";
                        exit;
                    }
                    else if ($coba<>"&#") {include "hiragana_indonesia.php";
                        echo "<h3>Hasil Pencarian Kosong</h3>";
                        exit;
                    }
                    else {$jmlKarakter = substr_count($TxtJepang, ',');
                        $karakter = explode(',', $TxtJepang);
                        for($i=0; $i<$jmlKarakter; $i++) {

```

```

        $karakter[$i] = str_replace('&#', '', $karakter[$i]);
        $karakterHexa[$i] = dechex($karakter[$i]);
        $ab."&#x$karakterHexa[$i];";
        if ($i == 0) {$p = "w+";}
        else {$p = "a+";}
        $file = fopen("a0.txt",$p);
        fputs($file,$ab);
        fclose($file);
    }
    $filename = "a0.txt";
    $handle = fopen($filename, "r");
    $data = fread($handle, filesize($filename));
    fclose($handle);
}
$txtKunci = $data;
$tmpkunci = $txtKunci;
$datakunci = strtoupper($txtKunci);
$datakunci = strip_tags($txtKunci);
$datakunci = trim ($txtKunci);
$datacari = mysql_escape_string($datakunci);
$sql_cari = "SELECT id_bahasa,jepang,baca,
            indonesia,inggris
            FROM kamus
            WHERE jepang = '$datacari'";
$qry_cari = mysql_query($sql_cari, $koneksi)
or die ("Gagal query cari".mysql_error());
if (mysql_num_rows($qry_cari)==0) {include
"hiragana_indonesia.php";
    echo "<h3>Hasil Pencarian Kosong</h3>";
    exit;
}
else {$p = "w+";
    $file = fopen("a2.txt",$p);
    fputs($file,$cd);
    fclose($file);

while($data_cari=mysql_fetch_array($qry_cari)){ $indonesia
=$data_cari[indonesia];
    $jepang      =$data_cari[jepang];
    $baca =$data_cari[baca];
    $jmlKata = substr_count($baca, ' ');
    $cd="$indonesia \n";
    $p = "a+";
    $file = fopen("a2.txt",$p);
    fputs($file,$cd);
    fclose($file);
}

```

```

    }
    $filename = "a2.txt";
    $handle = fopen($filename, "r");
    $data2 = fread($handle, filesize($filename));
    fclose($handle);
    $TxtKunci = $_POST['TxtJepang'];
    $jmlKata = substr_count($TxtKunci, ' ');
    $karakter = explode(' ', $TxtKunci);
    for($i=0; $i<=$jmlKata; $i++) { $ab="$karakter[$i] [ $baca
]n";

        if ($i == 0) { $p = "w+"; }
        else { $p = "a+"; }
        $file = fopen("a1.txt", $p);
        fputs($file, $ab);
        fclose($file);
    }
    $filename = "a1.txt";
    $handle = fopen($filename, "r");
    $data1 = fread($handle, filesize($filename));
    fclose($handle);
    include "hiragana_indonesia.php";
?>
</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>

```

B.16 Searching Kata Jepang (Katakana) – Indonesia

```

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-
1" />
    <title>Search Enggine katakana- indonesia</title>
  </head>
  <body>
    <table width="1000" align="center">
      <tr>
        <td>
          <?php
            include_once "inc.koneksi.php";
            $TxtJepang=$_POST['TxtJepang'];
            $coba=substr($TxtJepang,0,2);
            if (empty ($TxtJepang) ) {include "katakana_indonesia.php";

```

```

        echo "<h3>Kata kunci masih kosong</h3>";
        exit;
    }
else if ($coba<>"&#") {include "katakana_indonesia.php";
    echo "<h3>Hasil Pencarian Kosong</h3>";
    exit;
}
else {$jmlKarakter = substr_count($TxtJepang, ',');
    $karakter = explode(',', $TxtJepang);
    for($i=0; $i<$jmlKarakter; $i++) {
        $karakter[$i] = str_replace('&#', '', $karakter[$i]);
        $karakterHexa[$i] = dechex($karakter[$i]);
        $ab="&#x$karakterHexa[$i]";
        if ($i == 0) {$p = "w+";}
        else {$p = "a+";}
        $file = fopen("a0.txt",$p);
        fputs($file,$ab);
        fclose($file);
    }
    $filename = "a0.txt";
    $handle = fopen($filename, "r");
    $data = fread($handle, filesize($filename));
    fclose($handle);
}
$TxtKunci = $data;
$tmpkunci = $TxtKunci;
$datakunci = strtoupper($TxtKunci);
$datakunci = strip_tags($TxtKunci);
$datakunci = trim ($TxtKunci);
$datacari = mysql_escape_string($datakunci);
$sql_cari = "SELECT id_bahasa,jepang,baca,
indonesia,inggris
FROM kamus
WHERE jepang = '$datacari'";
$qry_cari = mysql_query($sql_cari, $koneksi)
or die ("Gagal query cari".mysql_error());
if (mysql_num_rows($qry_cari)==0) {include
"katakana_indonesia.php";
    echo "<h3>Hasil Pencarian Kosong</h3>";
    exit;
}
else {$p = "w+";
    $file = fopen("a2.txt",$p);
    fputs($file,$cd);
    fclose($file);
    while($data_cari=mysql_fetch_array($qry_cari)){
        $indonesia =$data_cari[indonesia];

```

```

                $jepang      =$data_cari[jepang];
                $baca =$data_cari[baca];
                $jmlKata = substr_count($baca, ' ');
                $cd="$Indonesia \n";
                $p = "a+";
                $file = fopen("a2.txt",$p);
                fputs($file,$cd);
                fclose($file);
            }
        }
        $filename = "a2.txt";
        $handle = fopen($filename, "r");
        $data2 = fread($handle, filesize($filename));
        fclose($handle);
        $TxtKunci    =$_POST['TxtJepang'];
        $jmlKata = substr_count($TxtKunci, ' ');
        $karakter = explode(' ', $TxtKunci);
        for($i=0; $i<=$jmlKata; $i++) {
            $ab="$karakter[$i] [ $baca ]\n";
            if ($i == 0) {$p = "w+";}
            else {$p = "a+";}
            $file = fopen("a1.txt",$p);
            fputs($file,$ab);
            fclose($file);
        }
        $filename = "a1.txt";
        $handle = fopen($filename, "r");
        $data1 = fread($handle, filesize($filename));
        fclose($handle);
        include "katakana_indonesia.php";
    ?>
</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>

```

B.17 Searching Kata Jepang (Hiragana) - Inggris

```

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-
1" />
    <title>Search Engine hiragana - inggris</title>
</head>

```

```

<body>
<table width="1000" align="center">
<tr>
<td>
<?php
include_once "inc.koneksi.php";
$txtJepang=$_POST['txtJepang'];
$coba=substr($txtJepang,0,2);
if (empty ($txtJepang) ) {include "hiragana_inggris.php";
echo "<h3>Kata kunci masih kosong</h3>";
exit;
}
else if ($coba<>"&#") {include "hiragana_inggris.php";
echo "<h3>Hasil Pencarian Kosong</h3>";
exit;
}
else {$jmlKarakter = substr_count($txtJepang, ',');
$karakter = explode(',', $txtJepang);
for($i=0; $i<$jmlKarakter; $i++) {
$karakter[$i] = str_replace('&#', '', $karakter[$i]);
$karakterHexa[$i] = dechex($karakter[$i]);
$ab="&#x$karakterHexa[$i]";
if ($i == 0) {$p = "w+";}
else {$p = "a+";}
$file = fopen("a0.txt",$p);
fputs($file,$ab);
fclose($file);
}
$filename = "a0.txt";
$handle = fopen($filename, "r");
$data = fread($handle, filesize($filename));
fclose($handle);
}
$txtKunci = $data;
$tmpkunci = $txtKunci;
$datakunci = strtoupper($txtKunci);
$datakunci = strip_tags($txtKunci);
$datakunci = trim ($txtKunci);
$datacari = mysql_escape_string($datakunci);
$sql_cari = "SELECT id_bahasa,jepang,baca,
indonesia,inggris
FROM kamus
WHERE jepang = '$datacari'";
$qry_cari = mysql_query($sql_cari, $koneksi)
or die ("Gagal query cari".mysql_error());
if (mysql_num_rows($qry_cari)==0) {include
"hiragana_inggris.php";

```

```

        echo "<h3>Hasil Pencarian Kosong</h3>";
        exit;
    }
    else {$p = "w+";
        $file = fopen("a2.txt",$p);
        fputs($file,$cd);
        fclose($file);
        while($data_cari=mysql_fetch_array($qry_cari)){
            $inggris =$data_cari[inggris];
            $jepang      =$data_cari[jepang];
            $baca =$data_cari[baca];
            $jmlKata = substr_count($baca, ' ');
            $cd="$inggris \n";
            $p = "a+";
            $file = fopen("a2.txt",$p);
            fputs($file,$cd);
            fclose($file);
        }
    }
    $filename = "a2.txt";
    $handle = fopen($filename, "r");
    $data2 = fread($handle, filesize($filename));
    fclose($handle);
    $TxtKunci=$_POST['TxtJepang'];
    $jmlKata = substr_count($TxtKunci, ' ');
    $karakter = explode(' ', $TxtKunci);
    for($i=0; $i<=$jmlKata; $i++) {
        $ab="$karakter[$i] [ $baca ]\n";
        if ($i == 0) {$p = "w+";}
        else {$p = "a+";}
        $file = fopen("a1.txt",$p);
        fputs($file,$ab);
        fclose($file);
    }
    $filename = "a1.txt";
    $handle = fopen($filename, "r");
    $data1 = fread($handle, filesize($filename));
    fclose($handle);
    include "hiragana_inggris.php";
?>
</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>

```

B.18 Searching Kata Jepang (Katakana) – Inggris

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-
1" />
    <title>Search Engine katakana- inggris</title>
  </head>
  <body>
    <table width="1000" align="center">
      <tr>
        <td>
          <?php
            include_once "inc.koneksi.php";
            $TxtJepang=$_POST['TxtJepang'];
            $coba=substr($TxtJepang,0,2);
            if (empty ($TxtJepang) ) {include "katakana_inggris.php";
              echo "<h3>Kata kunci masih kosong</h3>";
              exit;
            }
            else if ($coba<>"&#") {include "katakana_inggris.php";
              echo "<h3>Hasil Pencarian Kosong</h3>";
              exit;
            }
            else {$jmlKarakter = substr_count($TxtJepang, ';');
              $karakter = explode(';', $TxtJepang);
              for($i=0; $i<$jmlKarakter; $i++) {
                $karakter[$i] = str_replace('&#', '', $karakter[$i]);
                $karakterHexa[$i] = dechex($karakter[$i]);
                $ab="&#x$karakterHexa[$i]";
                if ($i == 0) {$p = "w+";}
                else {$p = "a+";}
                $file = fopen("a0.txt",$p);
                fputs($file,$ab);
                fclose($file);
              }
              $filename = "a0.txt";
              $handle = fopen($filename, "r");
              $data = fread($handle, filesize($filename));
              fclose($handle);
            }
            $TxtKunci = $data;
            $tmpkunci = $TxtKunci;
            $datakunci = strtoupper($TxtKunci);
            $datakunci = strip_tags($TxtKunci);
```

```

$atakunci = trim ($TxtKunci);
$atacari = mysql_escape_string($atakunci);
$sql_cari = "SELECT id_bahasa,jepang,baca,
indonesia,inggris
FROM kamus
WHERE jepang = '$atacari'";
$qry_cari = mysql_query($sql_cari, $koneksi)
or die ("Gagal query cari".mysql_error());
if (mysql_num_rows($qry_cari)==0) {include
"katakana_inggris.php";
echo "<h3>Hasil Pencarian Kosong</h3>";
exit;
}
else {$p = "w+";
$file = fopen("a2.txt",$p);
fputs($file,$cd);
fclose($file);
while($data_cari=mysql_fetch_array($qry_cari)){
    $inggris =$data_cari[inggris];
    $jepang      =$data_cari[jepang];
    $baca =$data_cari[baca];
    $jmlKata = substr_count($baca, ' ');
    $cd="$inggris \n";
    $p = "a+";
    $file = fopen("a2.txt",$p);
    fputs($file,$cd);
    fclose($file);
}
}
$filename = "a2.txt";
$handle = fopen($filename, "r");
$data2 = fread($handle, filesize($filename));
fclose($handle);
$TxtKunci    =$ _POST['TxtJepang'];
$jmlKata = substr_count($TxtKunci, ' ');
$karakter = explode(' ', $TxtKunci);
for($i=0; $i<=$jmlKata; $i++) {
    $ab="$karakter[$i] [ $baca ]\n";
    if ($i == 0) {$p = "w+";}
    else {$p = "a+";}
    $file = fopen("a1.txt",$p);
    fputs($file,$ab);
    fclose($file);
}
$filename = "a1.txt";
$handle = fopen($filename, "r");
$data1 = fread($handle, filesize($filename));

```

```

        fclose($handle);
        include "katakana_inggris.php";
    ?>
</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>

```

B.19 Login Menambah Data

```

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-
1" />
    <title>Log In menambah</title>
  </head>
  <body>
    <table width="1000" align="center">
      <tr>
        <td>
          <?php
            include_once "inc.koneksi.php";
            $TxtNama= $_POST['TxtNama'];
            $TxtPassword= $_POST['TxtPassword'];
            if (empty ($TxtNama)) {include "user_menambah.php";
              echo "<h3>Nama User masih kosong";
              exit; }
            else {$tmpnama = $TxtNama;
              $sql_cari = "select id_nama from password where
upper(nama)=('".$TxtNama."') and password = '".$TxtPassword."'";
              $qry_cari = mysql_query($sql_cari, $koneksi)
or die ("Gagal query cari".mysql_error());
              if (mysql_num_rows($qry_cari)==0) {include
"user_menambah.php";
                echo "<h3>Nama user atau password salah</h3>";
                exit;}
              else {include "menambah_data.php";}
            }
          ?>
        </td>
      </tr>
    </table>
  </body>
</html>

```

B.20 Login Ubah dan Hapus Data

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-
1" />
    <title>Log In ubah</title>
  </head>
  <body>
    <table width="1000" align="center">
      <tr>
        <td>
          <?php
            include_once "inc.koneksi.php";
            $TxtNama= $_POST['TxtNama'];
            $TxtPassword= $_POST['TxtPassword'];
            if (empty ($TxtNama)) {include "user_ubah.php";
              echo "<h3>Nama User masih kosong";
              exit;
            }
            else {$tmpnama = $TxtNama;
              $sql_cari = "select id_nama from password where
upper(nama)=('".$TxtNama."') and password = '".$TxtPassword."'";
              $qry_cari = mysql_query($sql_cari, $konek)
or die ("Gagal query cari".mysql_error());
              if (mysql_num_rows($qry_cari)==0) {include
"user_ubah.php";
                echo "<h3>Nama user atau password salah</h3>";
                exit;}
              else {include "tampil_data.php";}
            }
          ?>
        </td>
      </tr>
    </table>
  </body>
</html>
```

B.21 Mengubah Data

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <head>
```

```

1" />
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-
    <title>Simpan Data</title>
    <style type="text/css">
        <!--
            .style2 {font-size: 18px; color: #000000;}
        -->
    </style>
</head>
<body>
    <table width="1000" align="center">
    <tr>
    <td>
        <h1 align="center"><u>Kamus Elektronik</u></h1>
        <h1 align="center"><u>Indonesia - Inggris - Jepang</u></h1>
    </td>
    </tr>
    <tr>
        <td bgcolor="#00FF99"><span class="style2">Form Ubah
Data</span></td>
    </tr>
    <tr>
    <td>
        <?php
            include_once "inc.koneksi.php";
            $TxtIdH=$_POST['TxtIdH'];
            $TxtJepang=$_POST['TxtJepang'];
            $TxtBaca=$_POST['TxtBaca'];
            $TxtIndonesia=$_POST['TxtIndonesia'];
            $TxtInggris=$_POST['TxtInggris'];
            $jmlKarakter = substr_count($TxtJepang, ',');
            $karakter = explode(',', $TxtJepang);
            print("<br />");
            print("Bahasa Jepang : " . $TxtJepang);
            print("<br />");
            print("Jumlah Karakter : " . $jmlKarakter);
            print("<br />");
            for($i=0; $i<$jmlKarakter; $i++) {
                print("<h3> Data karakter ke " . ($i + 1) . "</h3>");
                print("Karakter = " . $karakter[$i]);
                print("<br />");
                $karakter[$i] = str_replace('&#', ' ', $karakter[$i]);
                $karakterHexa[$i] = dechex($karakter[$i]);
                print("Karakter desimal = " . $karakter[$i]);
                print("<br />");
                print("Karakter hexa = " . $karakterHexa[$i]);
                print("<br />");
            }
        </?php

```

```

print("Tampilan secara hexa = &#x" . $karakterHexa[$i]);
$ab="&#x$karakterHexa[$i]";
echo " [ $ab ]";
print("<br />");
    if ($i == 0) {$p = "w+";}
    else {$p = "a+";}
$file = fopen("a0.txt",$p);
fputs($file,$ab);
fclose($file); }
$filename = "a0.txt";
$handle = fopen($filename, "r");
$data = fread($handle, filesize($filename));
fclose($handle);
if (empty ($TxtJepang)) {print("<br />"); echo
"<h3>Bahasa Jepang masih kosong</h3>";}
    else if (empty ($TxtBaca)) {print("<br />"); echo
"<h3>Cara baca Bahasa Jepang masih kosong</h3>";}
    else if (empty ($TxtIndonesia)) {print("<br />"); echo
"<h3>Bahasa Indonesia masih kosong</h3>";}
    else if (empty ($TxtInggris)) {print("<br />"); echo
"<h3>Bahasa Inggris masih kosong</h3>";}
    else {$sql_ubah="UPDATE kamus SET
    jepang ='$data',
    baca ='$TxtBaca',
    indonesia ='$TxtIndonesia',
    inggris ='$TxtInggris'
    WHERE id_bahasa='$TxtIdH'";
    mysql_query($sql_ubah, $koneksi)
    or die ("Perubahan data gagal ".mysql_error());
    print("<br />");
    echo "<h3>Data berhasil diubah</h3>";
    print("Bahasa Jepang yang diinput : " . $data);
    print("<br />");
    print("Cara baca Bahasa Jepang yang diinput : " .
$TxtBaca);

    print("<br />");
    print("Bahasa Indonesia yang diinput : " . $TxtIndonesia);
    print("<br />");
    print("Bahasa Inggris yang diinput : " . $TxtInggris);
    }
    print("<br />");
?>
</td>
</tr>
<tr>
<td>

```

```

                <div align="center"> <a href="ubah_data.php"
target="_self">OK</a></div>
            </td>
        </tr>
    </table>
</body>
</html>

```

B.22 Menyimpan Data

```

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
    <head>
        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-
1" />
        <title>Simpan Data</title>
    </head>
    <body>
        <table width="1000" align="center">
            <tr>
                <td>
                    <?php
                        include_once "inc.koneksi.php";
                        $TxtJepang=$_POST['TxtJepang'];
                        $TxtBaca=$_POST['TxtBaca'];
                        $TxtIndonesia=$_POST['TxtIndonesia'];
                        $TxtInggris=$_POST['TxtInggris'];
                        include "menambah_data.php";
                        $jmlKarakter = substr_count($TxtJepang, ',');
                        $karakter = explode(',', $TxtJepang);
                        print("Bahasa Jepang : " . $TxtJepang);
                        print("<br />");
                        print("Jumlah Karakter : " . $jmlKarakter);
                        print("<br />");
                        for($i=0; $i<$jmlKarakter; $i++) {
                            print("<h3> Data karakter ke " . ($i + 1) . "</h3>");
                            print("Karakter = " . $karakter[$i]);
                            print("<br />");
                            $karakter[$i] = str_replace('&#', ", $karakter[$i]);
                            $karakterHexa[$i] = dechex($karakter[$i]);
                            print("Karakter desimal = " . $karakter[$i]);
                            print("<br />");
                            print("Karakter hexa = " . $karakterHexa[$i]);
                            print("<br />");
                            print("Tampilan secara hexa = &#x" . $karakterHexa[$i]);
                            $ab="&#x$karakterHexa[$i];";

```

```

        echo " [ $ab ]";
        print("<br />");
        if ($i == 0) {$p = "w+";}
        else {$p = "a+";}
        $file = fopen("a0.txt",$p);
        fputs($file,$ab);
        fclose($file);
    }
    $filename = "a0.txt";
    $handle = fopen($filename, "r");
    $data = fread($handle, filesize($filename));
    fclose($handle);
    if (empty ($TxtJepang)) {print("<br />"); echo
"<h3>Bahasa Jepang masih kosong</h3>";}
    else if (empty ($TxtBaca)) {print("<br />"); echo
"<h3>Cara baca Bahasa Jepang masih kosong</h3>";}
    else if (empty ($TxtIndonesia)) {print("<br />"); echo
"<h3>Bahasa Indonesia masih kosong</h3>";}
    else if (empty ($TxtInggris)) {print("<br />"); echo
"<h3>Bahasa Inggris masih kosong</h3>";}
    else {$sql_simpan="INSERT INTO kamus SET
        id_bahasa=",
        jepang ='$data',
        baca ='$TxtBaca',
        indonesia ='$TxtIndonesia',
        inggris ='$TxtInggris";
        mysql_query($sql_simpan, $koneksi)
            or die ("Memasukan data gagal".mysql_error());
        print("<br />");
        echo "<h3>Data berhasil disimpan</h3>";
        print("Bahasa Jepang yang diinput : " . $data);
        print("<br />");
        print("Cara baca Bahasa Jepang yang diinput : " .
$TxtBaca);

        print("<br />");
        print("Bahasa Indonesia yang diinput : " . $TxtIndonesia);
        print("<br />");
        print("Bahasa Inggris yang diinput : " . $TxtInggris);
    }
    ?>
</td>

</tr>
</table>
</body>
</html>

```

B.23 File Koneksi Server MySQL

```
<?php
$dbServer="localhost";
$dbUser    ="root";
$dbPass    ="";
$dbName    ="kamus_elektronik";
$konek=mysql_connect($dbServer, $dbUser, $dbPass)
    or die ("Gagal konek ke server MySQL".mysql_error());
$bukadb=mysql_select_db($dbName)
    or die ("Gagal membuka database $db".mysql_error());
?>
```

B.24 Id Bahasa

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-
1" />
    <title>Id Bahasa</title>
  </head>
  <body>
    <?php
      $idubah = $_GET['idubah'];
      $p = "w+";
      $file = fopen("a3.txt",$p);
      fputs($file,$idubah);
      fclose($file);
      include_once "ubah_data.php";
    ?>
  </body>
</html>
```

B.25 Menghapus Data

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
    <title>Menghapus Data</title>
  </head>
  <body>
    <table width="1000" align="center">
      <tr>
```

```

<td>
    <?php
        include_once "inc.koneksi.php";
        $idhapus=$_GET['idhapus'];
        if (empty ($idhapus)) {echo "<h3>Data yang dihapus belum
dipilih";}
        else {$sql_hapus="DELETE FROM kamus WHERE
id_bahasa='$idhapus'";
            mysql_query($sql_hapus, $koneksi)
            or die ("Gagal perintah hapus" .mysql_error());
            include "tampil_data.php";
            echo "<br>";
            echo "<h3>Penghapusan data berhasil";
        exit;
    }
?>
</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>

```