

Tabel Dampak Kegagalan (*Severity*)

Akibat	KriteriaSeverity	Ranking
Hazardous without warning	Tingkat yang sangat tinggi ketika mode kegagalan potensial mempengaruhi keamanan pengoperasian dan atau melibatkan peraturan pemerintah tanpa peringatan	10
Hazardous with warning	Tingkat yang sangat tinggi ketika mode kegagalan potensial mempengaruhi keamanan pengoperasian dan atau melibatkan peraturan pemerintah dengan peringatan	9
Very High	Item tidak beroperasi dengan kehilangan fungsi utama	8
High	Item dapat berfungsi tetapi pada tingkat pengurangan performansi. Konsumen merasa tidak puas	7
Moderate	Item dapat berfungsi tetapi tidak ada kenyamanan. Konsumen yang berpengalaman merasa tidak puas	6
Low	Item dapat berfungsi tetapi kenyamanan berada pada tingkat pengurangan performansi. Konsumen yang berpengalaman sebagian merasa tidak puas	5
Very low	Cocok, penyelesaian dan item tidak ada konfirmasi. Cacat disadari oleh sebagian besar konsumen	4
Minor	Cocok, penyelesaian dan item tidak ada konfirmasi. Cacat disadari oleh sebagian konsumen	3
Very minor	Cocok, penyelesaian dan item tidak ada konfirmasi. Cacat disadari oleh konsumen tertentu	2
None	Tidak ada efek	1

Tabel Kemungkinan Kegagalan (*Occurrence*)

Probilitas Kegagalan	Kemungkinan Kegagalan	Ranking
Very high: kegagalan hamper tidak dapat dihindarkan	≥ 1 in 2	10
	1 in 3	9
High: kegagalan yang berulang	1 in 8	8
	1 in 20	7
Moderate: kegagalan yang sekali kali	1 in 80	6
	1 in 400	5
	1 in 2.000	4
Low: kegagalan yang relatif sedikit	1 in 15.000	3
	1 in 150.000	2
Remote: kegagalan tidak mungkin	≤ 1 in 15.000.000	1

Tabel Kemudahan Mendeteksi (*Detectability*)

Deteksi	Kriteria Detectability	Ranking
Absolute uncertainty	Kontrol desain tidak dapat mendeteksi penyebab potensial dan mode kegagalan atau tidak ada kontrol desain	10
Very remote	Kesempatan sangat jarang dalam kontrol desain mendeteksi penyebab potensial dan mode kegagalan	9
Remote	Kesempatan jarang dalam kontrol desain mendeteksi penyebab potensial dan mode kegagalan	8
Very low	Kesempatan sangat rendah dalam kontrol desain mendeteksi penyebab potensial dan mode kegagalan	7
Low	Kesempatan rendah dalam kontrol desain mendeteksi penyebab potensial dan mode kegagalan	6
Moderate	Kesempatan pertengahan dalam kontrol desain mendeteksi penyebab potensial dan mode kegagalan	5
Moderately high	Kesempatan pertengahan sedikit besar dalam kontrol desain mendeteksi penyebab potensial dan mode kegagalan	4
High	Kesempatan besar dalam kontrol desain mendeteksi penyebab potensial dan mode kegagalan	3
Very high	Kesempatan sangat besar dalam kontrol desain mendeteksi penyebab potensial dan mode kegagalan	2
Almost certain	Kesempatan pasti dalam kontrol desain mendeteksi penyebab potensial dan mode kegagalan	1

Sumber: <http://main.isixsigma.com/forum/showmessage.asp?messageID=15024>

(diterjemahkan dari bahasa Inggris).